



Россия

**САНТЕХНИЧЕСКИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ
АССОРТИМЕНТ
И ЦЕНЫ 07/2022**

TECE в мире

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

ИООО TECE
31, of. 19, district ag. Ozerts,
Shchomylitskiy s/s, ag. Ozerts
BY - 223021 Ozertso Minsky Region
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Gitsbergsstraat 7E/unit 16
BE - 8800 Roeselare Beveren
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China

**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetaliste 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika s.r.o.
Vocáňova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharashtra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands

TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

ООО TECE Systems
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
273 Thomson Road,
Novena Gardens, #04-02
SG - 307644 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03189 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom

Bathroom Engineering
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
sales@bathroom-engineering.co.uk
www.bathroom-engineering.co.uk

	Страница
Сантехнические инженерные системы	
TECE- Санитарная керамика	5
TECEone	9
TECElux – Туалетный терминал	17
Панели смыва TECE – Коллекция для унитазов и писсуаров	31
Панели смыва для унитазов	35
Панели смыва для писсуаров	63
Застенные модули TECE – Всегда подходящее решение	83
TECEprofil – Застенные модули для установки в каркасные конструкции	87
TECEconstruct – Застенные модули	113
TECEbox – Застенные модули для установки в кирпичные стены	119
TECE Заливной клапан	131
Сантехническое оборудование	
TECEprofil – Быстрый монтаж с использованием всего трех элементов	135
Дренажные системы	
TECEdrainprofile – Профиль для душа	149
TECEdrainline – Дренажные каналы для душа	161
TECEdrainpoint S – Точечные трапы	179
Приложение	
Список артикулов	203



Сантехнические инженерные системы

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

Страница

ТЕСЕone

9

TECE 

Сантехнические инженерные системы

TECEone

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
Унитаз с функцией биде	12
Унитаз	13
Аксессуары	14

ТЕСЕone – Унитаз с функцией биде

Унитаз ТЕСЕone с гигиеническим душем

Подвесной безободковый унитаз со встроенным гигиеническим душем. Гигиенический душ функционирует без использования электричества, необходимо подключение к горячей и холодной воде.

Функции биде:

- Интуитивно понятная установка температуры и напора воды с помощью встроенных поворотных регуляторов
- Регулировка объема подачи воды до 5,6 л/мин
- Индивидуальная регулировка температуры воды (10–38 °С)
- Самочистящиеся форсунки гигиенического душа
- Сменные форсунки
- Соответствует EN 1717
- Минимальное рабочее давление 1 бар (макс. 10 бар)

Особенности унитаза:

- Подвесной унитаз
- Компактная конструкция — расстояние от стены 540 мм, установочное расстояние между шпильками 180 мм
- Скрытые крепежные элементы и скрытые подсоединения к системе водоснабжения
- Безободковая чаша унитаза со встроенной защитой от брызг
- Установленное крепление для сиденья унитаза с крышкой
- Материал: сантехническая керамика
- Оптимальная с гигиенической точки зрения конструкция унитаза с минимальным количеством углов, кромок и соединений
- Соответствует EN 997
- Размеры (ш x в x г): 358 x 350 x 540 мм

Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Предварительно установленное крепление для сиденья унитаза
- Предварительно установленные управляющие регуляторы температуры и напора воды
- Армированные шланги для подсоединения к системе водоснабжения для стандартных угловых клапанов




Дополнительно приобретается:

- Сиденье унитаза с крышкой ТЕСЕone (арт. 9700600)
- Монтажный комплект ТЕСЕone

Примечание:

Для функции биде на этапе установки необходимо предусмотреть подключение к системам горячего и холодного водоснабжения (см. комплекты установки).

Для установки с ТЕСЕlux необходимо выбрать соответствующую нижнюю стеклянную панель (арт. 9650109 или 9650110).



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9700200	1 шт.	4 шт.	8 шт.	1.754,00

Унитаз ТЕСЕone

Подвесной безободковый унитаз без гигиенического душа.

Особенности унитаза:




- Подвесной унитаз
- Компактная конструкция — расстояние от стены 540 мм, установочное расстояние между шпильками 180 мм
- Скрытые крепежные элементы и скрытые подсоединения к системе водоснабжения
- Безободковая чаша унитаза со встроенной защитой от брызг
- Установленное крепление для сиденья унитаза с крышкой
- Материал: сантехническая керамика
- Оптимальная с гигиенической точки зрения конструкция унитаза с минимальным количеством углов, кромок и соединений
- Соответствует EN 997
- Размеры (ш x в x г): 358 x 350 x 540 мм

Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Предварительно установленное крепление для сиденья унитаза

Дополнительно приобретается:

- Сиденье унитаза с крышкой ТЕСЕone (арт. 9700600)



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9700204	1 шт.	6 шт.	495,00

TECEone – Аксессуары

TECEone — сиденье для унитаза с крышкой

Сиденье с крышкой для унитазов TECEone.

Характеристики:

- Хромированные металлические шарниры с микролифтом
- Материал - дюропласт
- Сиденье и крышка съемные
- Сиденье с анатомической формой
- Соответствует DIN 19516

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9700600	1 шт.	4 шт.	157,00





Монтажный комплект TECEone для установки с настенными модулями сухого монтажа со смывным бачком Uni

Кронштейны для установки на модули сухого монтажа со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов

арт.	К 1	€/шт.
9880046	1 шт.	41,30




Монтажный комплект TECEone для установки с настенным модулем TECEbox со смывным бачком Uni

Кронштейн для установки на модуль TECEbox со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- Кронштейн для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Крепежные элементы кронштейна

арт.	К 1	€/шт.
9880047	1 шт.	30,30




Монтажный комплект TECEone для установки с настенными модулями сухого монтажа со смывным бачком Osta

Кронштейны со звукоизолирующими вставками для установки на модули сухого монтажа со смывным бачком Osta.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Два болта М 12 x 20 с распорными втулками

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9880056	1 шт.	10 шт.	60 шт.	48,10




Монтажный комплект TECEone для для установки с настенными модулями сухого монтажа Geberit Duofix*

Кронштейны для установки на модули сухого монтажа Geberit Duofix.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода и горячей воды
- Настенные уголки 1/2" x 1/2"
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов

арт.	К 1	€/шт.
9880066	1 шт.	160,00



TECEone угловые вентили

Хромированные угловые вентили (1/2" x 3/8") с настенными розетками, комплект 2 шт.

арт.	К 1	€/Компл
9820464	1 Компл	28,90



* "Duofix" — зарегистрированный товарный знак Geberit International AG.



Сантехнические инженерные системы

**TECElux
ТУАЛЕТНЫЙ
ТЕРМИНАЛ**

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
Обзор продукции	20
Застенные модули	22
Стекланные панели	25
Принадлежности	28

Правильный порядок заказа:

Терминал TECElux всегда имеет следующую комплектацию:

- (A) модуль TECElux,
- (B) верхняя стеклянная панель и
- (C) нижняя стеклянная панель с отверстиями для различных соединений: электрических и водопроводных.

A Модуль TECElux



TECElux 100
Арт. 9600100



TECElux 200
Арт. 9600200



TECElux 400
Арт. 9600400

B Верхняя стеклянная панель



«sep-Touch» (б)
Арт. 9650002
«sep-Touch» (ч)
Арт. 9650003




Белые клавиши (б)
Арт. 9650000
Черные клавиши (ч)
Арт. 9650005




Клавиши хром глянцевый (б)
Арт. 9650001
Клавиши хром глянцевый (ч)
Арт. 9650004


C Нижняя стеклянная панель



Стандартный унитаз (б)
Арт. 9650100
Стандартный унитаз (ч)
Арт. 9650105



Унитаз-биде (б)
Арт. 9650101
Арт. 9650103
Арт. 9650104
Унитаз-биде (ч)
Арт. 9650106
Арт. 9650107
Арт. 9650108



Сидение унитаза с функцией биде (б)
Арт. 9650102



Туалетный терминал TECElux (б/ч)

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

С Обзор нижних панелей и аксессуаров для унитазов, сидений с функцией биде и унитазов-биде

Стандартный санфаянс (Размер подсоединения 180 мм)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (с боковыми соединениями: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (с боковыми соединениями: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovanni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (со скрытыми соединениями: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (со скрытыми соединениями: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 не требуется, т. к. система очистки воздуха уже включена в TOTO Neorest.

При использовании верхней панели «sen-Touch» дистанционное включение TOTO Neorest не работает.

При использовании ручного смыва закажите кабель управления (арт. 9820259).

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

TECElux – Застенные модули

Застенный модуль TECElux 100, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком или механическим управлением.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бачок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Фановый отвод DN 90 из полипропилена, включая переходник DN 90/100
- Переходник также подходит для горизонтальной установки
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

Дополнительные принадлежности (опционально):

система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (арт. 9660000), только в сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком управления.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600100	1 шт.	6 шт.	12 шт.	543,00

Застенный модуль TECElux 200 с регулировкой высоты, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECЕprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным или механическим блоком управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см.

Смывной бачок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с возможностью ручной регулировки высоты
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая переходник DN 90/100 из полипропилена
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

Дополнительные принадлежности (опционально):

система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (арт. 9660000), только в сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком управления.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600200	1 шт.	6 шт.	12 шт.	834,00

TECElux – Застенные модули

Застенный модуль TECElux 400 с регулировкой высоты и системой очистки воздуха, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см, включая систему очистки воздуха ceramic-Air.

Смывной бачок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с возможностью ручной регулировки высоты
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая переходник DN 90/100 из полипропилена
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм


Система очистки воздуха ceramic-Air с низким уровнем шума с фильтрующим элементом длительного срока службы.

Примечание:

Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с более высоким ободом в смывном патрубке может оставаться вода. В «Технической информации» представлены унитазы, для которых невозможно установить опцию очистки воздуха.

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с приводом sen-Touch
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600400	1 шт.	6 шт.	12 шт.	1.104,00

Стекланная панель TECElux с механическим блоком управления

Верхняя стекланная панель для застенного модуля TECElux с механическим блоком управления с двумя подпружиненными клавишами смыва. Включает толкатели и крепежные элементы.

Монтаж только вместе с нижней стекланной панелью для установки унитаза.

Размеры (в х ш х г): 555 x 430 x 16 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9650000	1 шт.	20 шт.	396,00
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9650001	1 шт.	20 шт.	397,00
Стекло черное, клавиши черные глянцевые	—	9650005	1 шт.	20 шт.	426,00
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9650004	1 шт.	20 шт.	436,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Стекланная панель TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch

Верхняя стекланная панель для застенного модуля TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch в комплекте с крепежными элементами.

Включает блок питания (напряжение 230 В) и электропривод системы двойного смыва.

Монтаж только вместе с нижней стекланной панелью для установки унитаза.

Размеры (в х ш х г): 555 x 430 x 16 мм



Функция электронной панели sen-Touch:

датчик обнаруживает, когда человек приближается к унитазу, и включает подсветку клавиш смыва. Функция смыва приводится в действие легким прикосновением или без контакта. Электронная панель sen-Touch может быть запрограммирована в соответствии с личными предпочтениями.

Программируемые функции:

- Диапазон распознавания датчика
- Яркость подсветки
- Гигиенический смыв
- Последующая очистка воздуха
- Скорость вентилятора
- Функция очистки

Примечание:

Не совместимы с TOTO Washlet RX и SX.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650002	1 шт.	10 шт.	1.207,00
Стекло черное	Да	9650003	1 шт.	10 шт.	1.230,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

TECElux – Стекланные панели


Стекланная панель TECElux для TECEone

Нижняя стекланная панель для унитазов TECEone с функцией биде, включая звукоизолирующий комплект и армированные шланги для подсоединения горячей и холодной воды к стандартным угловым вентилям.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм

Примечание:

Для подключения к предварительно установленным угловым вентилям.





Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650109	1 шт.	20 шт.	362,00
Стекло черное	—	9650110	1 шт.	20 шт.	310,00

Стекланная панель TECElux для установки стандартного унитаза

Нижняя стекланная панель для установки стандартного унитаза, установочное расстояние 180 мм, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650100	1 шт.	20 шт.	293,00
Стекло черное	Да	9650105	1 шт.	20 шт.	305,00


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стекланная панель TECElux для установки унитазов-биде (TOTO, Geberit)

Нижняя стекланная панель для установки унитазов-биде TOTO Neorest AC и EW, а также Geberit AquaClean 8000/8000plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой, отводом для подключения воды внутри бачка и пластиковым адаптером 3/8" для заливного клапана F 10.

В случае установки унитаза-биде TOTO необходим шланг для подводки воды (арт. 9660001).

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650101	1 шт.	20 шт.	392,00
Стекло черное	—	9650106	1 шт.	20 шт.	420,00

Стекланная панель TECElux для установки унитаэов-биде (Duravit и т. п.)

Нижняя стекланныя панель для установки унитаэов-биде Duravit SensoWash C, а также Slim или V & B ViClean L, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой, отводом для подключения воды внутри бачка, пластиковым адаптером 3/8" для заливного клапана F 10 и шлангом для подводки воды.

Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650103	1 шт.	20 шт.	524,00
Стекло черное	—	9650107	1 шт.	20 шт.	398,00

Стекланная панель TECElux для установки унитаэов-биде (Geberit Aquaclean Sela и т. п.)

Нижняя стекланныя панель для установки унитаэов-биде Geberit Aquaclean Sela, Mera и Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK или GL со скрытыми соединениями, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ или Laufen Riva в комплекте со звукоизолирующей прокладкой, сменным армированным шлангом для подключения воды внутри бачка и пластиковым адаптером 3/8" для заливного клапана F 10.

Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650104	1 шт.	20 шт.	426,00
Стекло черное	—	9650108	1 шт.	20 шт.	426,00

Стекланная панель TECElux для установки сидений-биде

Нижняя стекланныя панель для установки сидений-биде TOTO Washlet GL и EK, Washlet Giovanni, Villeroy & Boch Viclean U или Geberit AquaClean 5000 и 5000plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и отводом для подключения воды внутри бачка.

В случае установки унитаэа-биде TOTO или Villeroy & Boch необходим шланг для подводки воды (арт. 9660001)

Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650102	1 шт.	20 шт.	346,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Система очистки воздуха TECElux ceramic-Air

Система очистки воздуха ceramic-Air, комплект для модернизации туалетных терминалов TECElux 100 и TECElux 200.

Комплект поставки:

- Воздуховод с вентилятором и насадкой для выхода воздуха
- Фильтрующий элемент
- Крепежные материалы
- Сливной патрубок с отводом для системы очистки воздуха
- Сливной клапан

Примечание:

Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с более высоким ободом в сливном патрубке может оставаться вода. В «Технической информации» представлены унитазы, для которых невозможно установить опцию очистки воздуха.



арт.	К 1	€/шт.
9660000	1 шт.	349,00

Шланг TECElux для подводки воды к унитазам-биде и сидениям-биде

Шланг для подводки воды к унитазам-биде TOTO Neorest AC и EW, TOTO Washlet GL и EK, TOTO Washlet Giovanni и Villeroy & Boch ViClean U.



арт.	К 1	€/шт.
9660001	1 шт.	32,90

Монтажный комплект TECElux для электрических соединений

Для реализации постоянного электрического питания для стеклянной панели sep-Touch в защитной зоне II.

Комплект поставки:

- Клеммная коробка, класс защиты IP 44
- Трансформатор 230/12 В
- Кабель для подключения sep-Touch



арт.	К 1	€/шт.
9660002	1 шт.	203,00

Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,5–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	22,00

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.



арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	10,20





Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
Панели смыва для унитазов	35
Панели смыва для писсуаров	63



Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ


АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
TECElux Mini	38
TECEsquare	41
TECEvelvet	44
TECEloop	46
TECEsolid	50
Электронные панели смыва TECEsolid	51
TECEplanus	54
Электронные системы смыва TECEplanus	55
TECEnow	59
TECEambia	61
Аксессуары	62

Панели смыва для унитазов – TECElux Mini

Панель смыва TECElux Mini с электронным сенсорным приводом

Электронная панель смыва с бесконтактным приводом для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см) с фронтальной установкой на высоте приблизительно 1 м (центр панели смыва). Привод с плоским стеклом, включая крепежные элементы и электродвигатель привода для систем двойного смыва. Подходит для монтажа на уровне стены. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры: (ш x в x г): 220 x 150 x 8 мм



Функция электроники:

Датчик определяет, когда человек приближается к унитазу, затем включает подсветку клавиш смыва. Привод смыва включается с помощью сенсорной панели или с помощью касания области клавиш. С помощью пульта дистанционного управления TECElux Mini для программирования (арт. 9240971) можно настроить функции с учетом индивидуальных требований.

Программируемые функции (с пультом дистанционного управления):

- Зона обнаружения датчика
- Гигиенический смыв
- Время активации
- Предварительный смыв
- Яркость подсветки дисплея

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TECE для электронных панелей смыва с кабелем для подключения (арт. 9810012)
- Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально)
- Пульт дистанционного управления для программирования (арт. 9240971)

Примечание:

- Для TECElux Mini требуется подключение электропитания.
- Не совместима с застенными модулями высотой 980, 820 и 750 мм.
- Не совместима с TOTO Washlet RX и SX.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Стекло белое	Да	9240960*	1 шт.	715,00
Стекло черное	Да	9240961*	1 шт.	715,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Трансформатор TECE для электронных панелей смыва с кабелем для подключения

Трансформатор для подключения электронных панелей смыва TECElux Mini и TECEsolid. К трансформатору можно подключить одну панель смыва. Для монтажа в стандартных распаечных коробках диаметром 60 мм и глубиной 63 мм. Электрическое напряжение подключения 230 В (100-240 В, 50-60 Гц), выходное напряжение 12 В пост. тока. Длина кабеля 5 м.



арт.	К 1	€/шт.
9810012	1 шт.	55,00

Трансформатор TECElux Mini с кабелем для подключения

Трансформатор для подключения панели смыва TECElux Mini к электропитанию, к трансформатору можно подключить одну панель смыва. Для монтажа в глубокие настенные розетки диаметром 60 мм и глубиной 63 мм. Электрическое напряжение подключения 230 В (100–240 В, 50–60 Гц), напряжение на выходе — 12 В пост. тока. Длина кабеля — 5 м.



арт.		К 1	€/шт.
9240970	SALE	1 шт.	113,00

Защита от кражи TECElux Mini

Скрытый кронштейн для защиты от кражи панели TECElux Mini.



арт.		К 1	€/шт.
9820354		1 шт.	7,15

Пульт дистанционного управления для программирования TECElux Mini


Пульт дистанционного управления для программирования электронных панелей смыва TECElux Mini. Программируемые функции: зона обнаружения датчика, гигиенический смыв, время активации, предварительный смыв и яркость подсветки дисплея.



арт.		К 1	€/шт.
9240971		1 шт.	37,10

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены

Монтажный комплект для установки панелей смыва унитаза TECElux (стекло), TECElux (пластик), TECElux (стекло), TECElux Mini, а также TECElux на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.



Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECElux (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	79,00
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	79,00
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	79,00
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	419,00
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	202,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для унитазов – TEElux Mini

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).



Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	280,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	280,00

Металлическая панель смыва унитаза TECESquare II с цветным PVD покрытием


Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская металлическая панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами кулисного типа. В комплект поставки входят толкатели, крепежные элементы и инструмент для монтажа/демонтажа. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

PVD покрытие гармонично сочетается с душевым профилем TECEdrainprofile и комбинируется с модными коллекциями ведущих производителей (hansgrohe / AXOR).

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 3 мм

Примечание:

Минимальная толщина отделки кирпичной стены — 30 мм!



Цвет	Совместима с	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	Да	9240836	1 шт.	10 шт.	605,00
Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	—	9240837	1 шт.	10 шт.	605,00
Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	—	9240838	1 шт.	10 шт.	605,00
Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	Да	9240839	1 шт.	10 шт.	605,00
Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	—	9240840	1 шт.	10 шт.	605,00
Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	Да	9240841	1 шт.	10 шт.	605,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Металлическая панель смыва унитаза TECESquare II для системы с двойным смывом


Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская металлическая панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами кулисного типа. В комплект поставки входят толкатели, крепежные элементы и инструмент для монтажа/демонтажа. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 3 мм

Изделие поставляется со встроенной монтажной рамкой!

Примечание:

минимальная толщина отделки стены — 30 мм!



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240830	1 шт.	10 шт.	397,00
Хром глянцевый	Да	9240831	1 шт.	10 шт.	433,00
Белый глянцевый	Да	9240832	1 шт.	10 шт.	397,00
Белый матовый	Да	9240834	1 шт.	10 шт.	397,00
Черный матовый	Да	9240833	1 шт.	10 шт.	449,00


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для унитазов – TECESquare

Стеклопанель смыва унитаза TECESquare для системы с двойным смывом

Панель смыва для смывных бачков TECЕ, фронтальная или верхняя установка. Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами привода кулисного типа. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза для монтажа на уровне стены (например, арт. 9240649). Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 220 х 150 х 11 мм



Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит; приобретается дополнительно!

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9240800	1 шт.	10 шт.	242,00
Стекло белое, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240801	1 шт.	10 шт.	315,00
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9240802	1 шт.	10 шт.	259,00
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	—	9240803	1 шт.	10 шт.	242,00
Стекло мятный зеленый, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240804	1 шт.	10 шт.	315,00
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	—	9240805	1 шт.	10 шт.	259,00
Стекло черное, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240806	1 шт.	10 шт.	315,00
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9240807	1 шт.	10 шт.	259,00
Стекло черное, клавиши позолоченные	—	9240808	1 шт.	10 шт.	315,00
Стекло черное, клавиши черные глянцевые	Да	9240809	1 шт.	10 шт.	315,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки панелей смыва унитаза TECElor (стекло), TECElor (пластик), TECVelvet, TECESquare (стекло), TECElux Mini, а также TECEnow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECЕbox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	79,00
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	79,00
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	79,00
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	419,00
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	202,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).



Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	280,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	280,00

Панели смыва для унитазов – TECEvent

Панель смыва унитаза TECEvent для системы двойного смыва


Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Очень плоская панель смыва с поверхностью FENIX NTM (FENIX® от Arpa Industriale). Матовая поверхность Soft touch с покрытием против отпечатков пальцев. Клавиши смыва с резиновыми накладками, толкателями и крепежные элементы. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой. Совместимо с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 5 мм

Дизайн от Konstantin Grcic

Примечание.

Минимальная толщина отделки в конструкции для кирпичных стен — 23 мм!




Цвет	Совместима с	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Bianco Kos / Белый	FENIX® by Arpa Industriale	—	9240735	1 шт.	10 шт.	383,00
Nero Ingo / Черный	FENIX® by Arpa Industriale	Да	9240732	1 шт.	10 шт.	399,00
Castoro Ottawa / Бежево-коричневый	FENIX® by Arpa Industriale	Да	9240730	1 шт.	10 шт.	399,00
Beige Arizona / Серовато-бежевый	FENIX® by Arpa Industriale	Да	9240733	1 шт.	10 шт.	399,00
Grigio Londra / Антрацитовый	FENIX® by Arpa Industriale	Да	9240731	1 шт.	10 шт.	399,00
Grigio Efeso / Серый камень	FENIX® by Arpa Industriale	—	9240734	1 шт.	10 шт.	399,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Дистанционная рамка TECE

Используется в качестве дистанционной рамки для панелей смыва TECEnow и TECEloop пластик и для монтажа на уровне стены панелей TECEnow, TECEloop пластик и TECEvent.

Размеры (Ш х В х Г): 220 x 150 x 5 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240410	1 шт.	10 шт.	20,60
Хром глянцевый	—	9240411	1 шт.	10 шт.	37,10
Хром матовый	—	9240412	1 шт.	10 шт.	37,10
Черный, глянцевый	—	9240415	1 шт.	10 шт.	37,10

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки панелей смыва унитаза TECeloop (стекло), TECeloop (пластик), TECEvent, TECESquare (стекло), TECElux Mini, а также TECEnow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECESbox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	79,00
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	79,00
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	79,00
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	419,00
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	202,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).



Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	280,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	280,00

Панели смыва для унитазов – TЕСEloop

TЕСEloop модульная система

Модульная система TЕСEloop позволяет комбинировать лицевые панели и клавиши. Ассортимент цветов лицевых панелей и различные клавиши дают различные варианты дизайна.

В комбинации с монтажной рамкой панели смыва можно устанавливать на уровне стены.

Модульная система состоит из:

- Клавиш TЕСEloop
- Лицевой панели TЕСEloop


Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.



Клавиши TЕСEloop для панели смыва унитаза

Клавиши для панелей смыва TЕСEloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с лицевой панелью модульной системы TЕСEloop.

Лицевая панель в комплектацию не входит.




Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Клавиши белые	Да	9240663		1 шт.	10 шт.	59,00
Клавиши белые, антибактериальное покрытие	—	9240664		1 шт.	10 шт.	90,00
Клавиши хром матовый	Да	9240665		1 шт.	10 шт.	112,00
Клавиши хром глянцевый	Да	9240666		1 шт.	10 шт.	112,00
Клавиши черные глянцевые	—	9240667		1 шт.	10 шт.	124,00
Клавиши позолоченные	—	9240668		1 шт.	10 шт.	320,00
Клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240669		1 шт.	10 шт.	135,00
Клавиши пергамон	—	9240684	SALE	1 шт.	10 шт.	90,00
Клавиши Белый матовый	—	9240618		1 шт.	10 шт.	115,00
Клавиши Черный матовый	Да	9240619		1 шт.	10 шт.	115,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Лицевая панель TECTEloop для панели смыва унитаза

Лицевая панель TECTEloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с клавишами модульной системы TECTEloop.

Клавиши в комплектацию не входят.



Цвет	Выставочные образцы	Совместима с	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	-	9240671	1 шт.	10 шт.	165,00
Стекло Asis зеленое	—	Emco	9240672	SALE 1 шт.	10 шт.	205,00
Стекло черное	—	Alape/Emco	9240674	1 шт.	10 шт.	205,00
Стекло кофейный коричневый	Да	-	9240678	1 шт.	10 шт.	205,00
Стекло рубиновое	Да	Alape	9240679	1 шт.	10 шт.	205,00
Стекло Evening blue	—	-	9240615	1 шт.	10 шт.	364,00
Титановое стекло	—	-	9240616	1 шт.	10 шт.	364,00
Светло-бежевое стекло	—	-	9240617	1 шт.	10 шт.	364,00
Дуб	Да	-	9240612*	1 шт.	10 шт.	450,00
Белый мрамор	Да	-	9240613*	1 шт.	10 шт.	450,00
Светлый бетон	Да	-	9240614*	1 шт.	10 шт.	450,00
Плитка сланцевая	Да	-	9240675*	1 шт.	10 шт.	274,00
Стекло мятный зеленый	—	-	9240670	SALE 1 шт.	10 шт.	165,00
Стекло оранжевое	—	-	9240673	SALE 1 шт.	10 шт.	205,00
Стекло серебристо-серое	—	Alape	9240676	SALE 1 шт.	10 шт.	205,00
Стекло серо-голубое	—	-	9240677	SALE 1 шт.	10 шт.	205,00
Стекло зеленая трава	—	Burgbad	9240685	SALE 1 шт.	10 шт.	205,00
Зеркало	—	-	9240683	SALE 1 шт.	10 шт.	205,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Стеклопанель смыва унитаза TECTEloop для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTE, фронтальная или верхняя установка. Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами смыва. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза (например арт. 9240649).

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 11 мм

Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит.



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9240650	1 шт.	10 шт.	165,00
Стекло белое, клавиши хром матовый	Да	9240659	1 шт.	10 шт.	172,00
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9240660	1 шт.	10 шт.	177,00
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	—	9240651	SALE 1 шт.	10 шт.	165,00
Стекло мятный зеленый, клавиши хром матовый	—	9240652	SALE 1 шт.	10 шт.	199,00
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	—	9240653	SALE 1 шт.	10 шт.	199,00
Стекло черное, клавиши белые	Да	9240654	1 шт.	10 шт.	165,00
Стекло черное, клавиши хром матовый	Да	9240655	1 шт.	10 шт.	199,00
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9240656	1 шт.	10 шт.	199,00
Стекло черное, клавиши черные глянцевые	Да	9240657	1 шт.	10 шт.	228,00
Стекло черное, клавиши позолоченные	Да	9240658	1 шт.	10 шт.	427,00


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для унитазов – TECEloop

Пластиковая панель смыва унитаза TECEloop для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Очень плоская пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками, толкателями и крепежными элементами. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой. Совместимо с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 5 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240920	1 шт.	10 шт.	71,00
Хром глянцевый	—	9240921	1 шт.	10 шт.	90,00
Хром матовый	Да	9240922	1 шт.	10 шт.	74,00
Черный, глянцевый	—	9240924	1 шт.	10 шт.	94,00
Черный матовый	Да	9240925	1 шт.	10 шт.	94,00
Белый матовый	—	9240926	1 шт.	10 шт.	90,00
Белый, клавиши хром глянцевый	—	9240927	1 шт.	10 шт.	90,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Дистанционная рамка TECE

Используется в качестве дистанционной рамки для панелей смыва TECEnow и TECEloop пластик и для монтажа на уровне стены панелей TECEnow, TECEloop пластик и TECEvelvet.

Размеры (Ш х В х Г): 220 x 150 x 5 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240410	1 шт.	10 шт.	20,60
Хром глянцевый	—	9240411	1 шт.	10 шт.	37,10
Хром матовый	—	9240412	1 шт.	10 шт.	37,10
Черный, глянцевый	—	9240415	1 шт.	10 шт.	37,10

Пластиковая панель смыва унитаза TECEloop для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 216 x 145 x 6 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240600	SALE	1 шт.	10 шт.	69,00
Белый, клавиши хром глянцевый	—	9240627	SALE	1 шт.	10 шт.	95,00
Хром матовый	—	9240625	SALE	1 шт.	10 шт.	90,00
Хром глянцевый	—	9240626	SALE	1 шт.	10 шт.	100,00

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки панелей смыва унитаза TECEloop (стекло), TECEloop (пластик), TECElvelvet, TECESquare (стекло), TECElux Mini, а также TECEnow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECESbox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	79,00
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	79,00
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	79,00
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	419,00
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	202,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).




Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	280,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	280,00

Панели смыва для унитазов – TECESolid

Панель смыва унитаза TECESolid для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Очень плоская металлическая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками, в комплект входят толкатели и крепежные элементы. Панель смыва имеет скрытое винтовое крепление. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 6 мм



Примечание:

минимальная толщина конструкции для кирпичной стены 26 мм!

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый глянцевый	Да	9240432	1 шт.	10 шт.	179,00
Белый матовый	—	9240433	1 шт.	10 шт.	182,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240434	1 шт.	10 шт.	183,00
Хром глянцевый	Да	9240431	1 шт.	10 шт.	178,00
Черный матовый	—	9240416	1 шт.	10 шт.	227,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Винты скрытого монтажа TECESolid

Потайные винты для защиты панели смыва TECESolid от кражи, в комплект входит инструмент для сборки.




арт.	К 1	€/шт.
9240442	1 шт.	16,50

Дистанционная рамка TECESolid

Для установки с панелью смыва TECESolid, используется как промежуточная дистанционная рамка. Необходима при толщине обшивки стены менее 18 мм.



Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 4 мм



Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	9240440	1 шт.	10 шт.	15,10
Серый	9240441	1 шт.	10 шт.	12,50

Электронная панель смыва унитаза TECESolid с бесконтактной активацией, батарея 6 В

Электронная панель смыва с гигиеничной бесконтактной активацией смыва для стандартных бачков TECE (глубиной 13 см) с фронтальной активацией и высотой установки около 1 м (центр панели смыва). Плоская панель из нержавеющей стали в комплекте с крепежными элементами, герметичным отсеком для батарей для установки внутри бачка (4 батареи тип Mono/D/LR 20) и электроприводом смыва для систем двойного смыва. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм



Функции электроники:

Датчик определяет, когда человек приближается к унитазу, затем включает подсветку клавиш смыва. Привод смыва включается бесконтактно или касанием области клавиш. Функции электроники TECESolid могут быть настроены индивидуально с помощью мобильного приложения.

Программируемые функции (с помощью мобильного приложения через Bluetooth):

- Одинарный или экономный двойной смыв
- Зона обнаружения датчика
- Интервал гигиенического смыва
- Время активации
- Предварительный смыв
- Автоматический смыв
- Яркость подсветки

Функция оценки/регистрации через приложение, интерфейс системы управления зданием и дистанционное управление с помощью кнопки на поручне безопасности с управлением по кабелю.

Примечание:

- Не совместима с застенными модулями высотой 980, 820 и 750 мм.
- Не совместима с TOTO Washlet RX и SX.


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый	—	9240461*	1 шт.	963,00
Белый глянцевый	—	9240462*	1 шт.	963,00
Белый матовый	—	9240463*	1 шт.	963,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240464*	1 шт.	963,00
Черный матовый	—	9240465*	1 шт.	963,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для унитазов – Электронные панели смыва TECESolid

Электронная панель смыва унитаза TECESolid с бесконтактной активацией, питание от сети 12 В

Электронная панель смыва с гигиеничной бесконтактной активацией смыва для стандартных бачков TECE (глубиной 13 см) с фронтальной активацией и высотой установки около 1 м (центр панели смыва). Плоская панель из нержавеющей стали в комплекте с крепежными элементами и электроприводом смыва для систем двойного смыва. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (Ш x В x Г):: 220 x 150 x 6 мм



Функции электроники:

Датчик определяет, когда человек приближается к унитазу, затем включает подсветку клавиш смыва. Привод смыва включается бесконтактно или касанием области клавиш. Функции электроники TECESolid могут быть настроены индивидуально с помощью мобильного приложения.

Программируемые функции (с помощью мобильного приложения через Bluetooth):

- Одинарный или экономный двойной смыв
- Зона обнаружения датчика
- Интервал гигиенического смыва
- Время активации
- Предварительный смыв
- Автоматический смыв
- Яркость подсветки

Функция оценки/регистрации через приложение, интерфейс системы управления зданием и дистанционное управление с помощью кнопки на поручне безопасности с управлением по кабелю, включая батарейный блок 9 В для аварийного электропитания.

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TECE для электронных панелей смыва с кабелем для подключения (арт. 9810012).

Примечание:

- Электронная панель TECESolid требует подключения электропитания.
- Не совместима с застенными модулями высотой 980, 820 и 750 мм.
- Не совместима с TOTO Washlet RX и SX.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый	—	9240451*	1 шт.	908,00
Белый глянцевый	—	9240452*	1 шт.	908,00
Белый матовый	—	9240453*	1 шт.	908,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240454*	1 шт.	908,00
Черный матовый	—	9240455*	1 шт.	908,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Защита от кражи TECESolid

Скрытое винтовое соединение для защиты от кражи электронной панели TECESolid.



арт.	К 1	€/шт.
9240443	1 шт.	22,00

Трансформатор TECE для электронных панелей смыва с кабелем для подключения

Трансформатор для подключения электронных панелей смыва TECElux Mini и TECEsolid. К трансформатору можно подключить одну панель смыва. Для монтажа в стандартных распаечных коробках диаметром 60 мм и глубиной 63 мм. Электрическое напряжение подключения 230 В (100-240 В, 50-60 Гц), выходное напряжение 12 В пост. тока. Длина кабеля 5 м.




арт.	К 1	€/шт.
9810012	1 шт.	55,00

Панели смыва для унитазов – TЕСEplanus

Панель смыва унитаза TЕСEplanus для двойной системы смыва

Панель смыва из нержавеющей стали для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка, фиксация с помощью потайных винтов. Упорное кольцо с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 144 x 15 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9240322	1 шт.	10 шт.	130,00
Белый глянцевый	Да	9240324	1 шт.	10 шт.	144,00
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9240320	1 шт.	10 шт.	128,00
Хром глянцевый	Да	9240321	1 шт.	10 шт.	128,00
Состаренная медь	Да	9240365	1 шт.	10 шт.	750,00
Состаренная латунь	Да	9240366	1 шт.	10 шт.	750,00


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панель смыва унитаза TЕСEplanus для одинарной системы смыва

Панель смыва из нержавеющей стали для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка, фиксация с помощью потайных винтов. Упорное кольцо с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входит толкатель и комплект крепежных элементов.

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 144 x 15 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9240312	1 шт.	10 шт.	130,00
Белый глянцевый	Да	9240314	1 шт.	10 шт.	144,00
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9240310	1 шт.	10 шт.	128,00
Хром глянцевый	Да	9240311	1 шт.	10 шт.	128,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Панель смыва унитаза TЕСEplanus с ИК-датчиком, батарея 6 В

Для бесконтактного привода смыва сливных бачков TЕСE. Совместима со всеми смывными бачками TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте приблизительно 1 м.

Комплектация:

- Инфракрасный датчик с автофокусом с двумя зонами определения стоящего или сидящего человека
- Панель смыва из нержавеющей стали для дополнительного включения ручного смыва
- Герметичный отсек для батарей с литиевой батареей типа 2CR5, 6 В
- Электрическое подъемное устройство с сервоприводом, установлено на блок привода
- Предустановка объема смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Толкатель и крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Настраиваемые гигиенические функции

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.



Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин	9240350*	1 шт.	835,00
Хром глянцевый	9240351*	1 шт.	835,00
Белый глянцевый	9240361*	1 шт.	835,00

Панель смыва унитаза TЕСEplanus с ИК-датчиком, питание от сети 12 В

Для бесконтактного привода смыва сливных бачков TЕСE. Совместима со всеми смывными бачками TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте приблизительно 1 м.


Комплектация:

- Инфракрасный датчик с автофокусом с двумя зонами определения стоящего или сидящего человека
- Панель смыва из нержавеющей стали для дополнительного включения ручного смыва
- Работа от сети через внешний трансформатор 230/12 В (в комплектацию не входит)
- Электрическое подъемное устройство с сервоприводом, установлено на блок управления
- Предустановка объема большого смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Толкатель и комплект крепежных элементов
- Ключ для программирования
- Настраиваемые гигиенические функции

Дополнительно приобретается:

- трансформатор TЕСEplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- соединительный кабель TЕСEplanus 12 В (арт. 9810004)

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.



Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин	9240352*	1 шт.	835,00
Хром глянцевый	9240353*	1 шт.	835,00
Белый глянцевый	9240362*	1 шт.	835,00

* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

Панели смыва для унитазов – Электронные системы смыва TЕСEplanus

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для поручней, батарея 6 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционного привода сливных бачков TЕСE с помощью беспроводного переключателя в поручне безопасности. Подходит для всех сливных бачков TЕСE (глубина установки — 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте около 1 м. Дополнительный ручной смыв с помощью панели смыва (не входит в комплектацию).

Подходит для поручней безопасности с беспроводным управлением:


- Поручни безопасности HEWI серии LifeSystem 802.50..., с комплектом установки HEWI 802.50.060R (справа) или HEWI 802.50.060L (слева)
- Поручни безопасности HEWI 801 серии 801.50..., с комплектом установки HEWI 801.50.060
- Поручни безопасности HEWI 805 серии 805.50..., с комплектом установки HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 и 34905 с беспроводным управлением

Комплект поставки:

- Регулируемый объем смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Герметичный отсек для батарей для установки в сливной бачок
- четыре батареи типа Mono/D/LR20
- электродвигатель привода

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва с одинарным или двойным объемом смыва



арт.	К 1	€/шт.
9240354*	1 шт.	1.078,00

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для поручней, питание от сети 12 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционного привода сливных бачков TЕСE с помощью беспроводного переключателя в поручне безопасности. Подходит для всех сливных бачков TЕСE (глубина установки — 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте около 1 м. Дополнительный ручной смыв с помощью панели смыва (не входит в комплектацию).

Подходит для поручней безопасности с беспроводным управлением:


- Поручни безопасности HEWI серии LifeSystem 802.50..., с комплектом установки HEWI 802.50.060R (справа) или HEWI 802.50.060L (слева)
- Поручни безопасности HEWI 801 серии 801.50..., с комплектом установки HEWI 801.50.060
- Поручни безопасности HEWI 805 серии 805.50..., с комплектом установки HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 и 34905 с беспроводным управлением

Комплект поставки:

- Регулируемый объем смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Электропитание от внешнего трансформатора 230/12 В (трансформатор не входит в комплектацию)
- электродвигатель привода

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TЕСEplanus 230/12 В — арт. 9810003
- Кабель для подключения TЕСEplanus 12 В — арт. 9810004
- Панель смыва с одинарным или двойным объемом смыва



арт.	К 1	€/шт.
9240355*	1 шт.	1.078,00

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для проводных электронных кнопок, батарея 6 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков ТЕСЕ с помощью подключенной по кабелю электрической кнопки, расположенной в поручне безопасности или на стене. Подходит для всех сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки — 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте около 1 м. Дополнительный ручной смыв с помощью панели смыва (не входит в комплектацию).


Комплект поставки:

- Регулируемый объем смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Герметичный отсек для батарей для установки в сливной бачок
- четыре батареи типа Mono/D/LR20
- электродвигатель привода

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва с одинарным или двойным объемом смыва

арт.	К 1	€/шт.
9240356*	1 шт.	463,00



Механизм дистанционной активации смыва унитаза для проводных электронных кнопок, питание от сети 12 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков ТЕСЕ с помощью подключенной по кабелю электрической кнопки, расположенной в поручне безопасности или на стене. Подходит для всех сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки — 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте около 1 м. Дополнительный ручной смыв с помощью панели смыва (не входит в комплектацию).


Комплект поставки:

- Регулируемый объем смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Электропитание от внешнего трансформатора 230/12 В (трансформатор не входит в комплектацию)
- электродвигатель привода

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор ТЕСЕplanus 230/12 В — арт. 9810003
- Кабель для подключения ТЕСЕplanus 12 В — арт. 9810004
- Панель смыва с одинарным или двойным объемом смыва

арт.	К 1	€/шт.
9240357*	1 шт.	463,00



* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

Панели смыва для унитазов – Электронные системы смыва TECEplanus

Трансформатор TECEplanus для питания электронных панелей смыва 230/12 В, унитаз/писсуар

Для монтажа в стандартных распаечных коробках \varnothing 60 мм, возможно подключение до 5 электронных панелей смыва для писсуаров или 1 электронной панели смыва для унитаза.
Электрическое соединение: 230 В
Выходное напряжение: 12 В DC



арт.	К 1	€/шт.
9810003	1 шт.	85,00

Соединительный кабель TECEplanus для электронных панелей смыва с питанием от сети 12 В, унитаз/писсуар

Двухжильный кабель электропитания, длина 10 м.



арт.	К 1	€/шт.
9810004	SALE 1 шт.	41,30

Беспроводная кнопка TECEplanus

Кнопка для поручня, совместима с беспроводной системой смыва унитаза TECE.




арт.	К 1	€/шт.
9240360	1 шт.	618,00

Панель смыва унитаза TECEnow для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Плоская пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Подходит для установки на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой TECE. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм



Примечание:

минимальная толщина конструкции для кирпичной стены — 26 мм!


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240400	1 шт.	10 шт.	49,50
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240405	1 шт.	10 шт.	68,00
Хром глянцевый	Да	9240401	1 шт.	10 шт.	83,00
Хром матовый	Да	9240402	1 шт.	10 шт.	81,00
Черный, глянцевый	Да	9240403	1 шт.	10 шт.	85,00
Черный матовый	Да	9240407	1 шт.	10 шт.	85,00
Белый матовый	—	9240417	1 шт.	10 шт.	128,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Дистанционная рамка TECE

Используется в качестве дистанционной рамки для панелей смыва TECEnow и TECEloop пластик и для монтажа на уровне стены панелей TECEnow, TECEloop пластик и TECEvelvet.

Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 5 мм





Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240410	1 шт.	10 шт.	20,60
Хром глянцевый	—	9240411	1 шт.	10 шт.	37,10
Хром матовый	—	9240412	1 шт.	10 шт.	37,10
Черный, глянцевый	—	9240415	1 шт.	10 шт.	37,10

Панели смыва для унитазов – TECЕpow

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены

Монтажный комплект для установки панелей смыва унитаза TECЕloop (стекло), TECЕloop (пластик), TECЕvelvet, TECЕsquare (стекло), TECЕlux Mini, а также TECЕpow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.



Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECЕbox (арт. 9030029).


Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	79,00
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	79,00
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	79,00
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	419,00
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	202,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).




Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	280,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	280,00

Панель смыва унитаза TЕСEambia для двойной системы смыва

Панель смыва для смывных бачков TЕСE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с двух сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 152 x 22 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240200	1 шт.	10 шт.	45,40
Белый, антибактериальное покрытие	Да	9240240	1 шт.	10 шт.	61,00
Хром матовый	Да	9240225	1 шт.	10 шт.	74,00
Хром глянцевый	Да	9240226	1 шт.	10 шт.	76,00
Рамка хром матовый, клавиши хром глянцевый	Да	9240253	1 шт.	10 шт.	74,00
Рамка хром глянцевый, клавиши хром матовый	Да	9240254	1 шт.	10 шт.	74,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панель смыва унитаза TЕСEambia для одинарной системы смыва

Панель смыва для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка. Пластиковая панель смыва, клавиша с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входит толкатель и комплект крепежных элементов. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 152 x 22 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240100	1 шт.	10 шт.	45,40
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240140	1 шт.	10 шт.	61,00
Хром матовый	—	9240125	1 шт.	10 шт.	74,00
Хром глянцевый	—	9240126	1 шт.	10 шт.	74,00

Панели смыва для унитазов – Аксессуары

Контейнер для гигиенических таблеток TECE

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950	1 шт.	55,00

Комплект удлинителей для панелей смыва унитазов TECE

Для удлинения крепления и толкателей максимум на 12 см.

арт.	К 1	€/шт.
9820030	1 шт.	24,80



Комплект удлиненных болтов для установки монтажной рамки на уровне стены

4 регулировочных болта 18–33 мм со стопорной шайбой для монтажных рамок унитаза, писсуара и TECEfilo.

арт.	К 1	€/шт.
9820181	1 шт.	83,00





Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
Электронные системы смыва TECÉfilo	66
TECEsquare	72
TECEloop	74
TECEsolid	76
TECEplanus	77
Электронные системы смыва TECÉplanus	78
TECEnow	80
TECEambia	81
Аксессуары	82

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECEfilo



Панель смыва писсуара TECEfilo из нержавеющей стали, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 клапана смыва писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (ш х в х г): 100 x 150 x 4 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242070	1 шт.	10 шт.	477,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».



Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, нержавеющая сталь, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; Возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В (2 x R6 - AA (3,6 V))

Размеры (ш х в х г): 100 x 150 x 4 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242071	1 шт.	10 шт.	627,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, стекло, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Плоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 х 150 х 7 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9242060	1 шт.	10 шт.	448,00
Стекло черное	—	9242062	1 шт.	10 шт.	513,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва TECEfilo, стекло, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Плоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 х 150 х 7 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9242061	1 шт.	10 шт.	584,00
Стекло черное	—	9242063	1 шт.	10 шт.	655,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECEfilo

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo-Velvet, питание от сети 230 В


Полный комплект для сборки бесконтактного инфракрасного смывного устройства с поверхностью FENIX (FENIX® от Arpa Industriale), подходит для корпуса сливного клапана писсуара TECE U 2; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; скрытое винтовое крепление.

Возможность настройки функции времени смыва, паузы для экономии воды, функции установки крышки писсуара, функции смыва, предварительного смыва и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- Магнитный вентиль с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель FENIX с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы/Крепежные материалы
- Ключ для программирования

Размеры (ш x в x г): 100 x 150 x 5 мм



Цвет	Совместима с	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Bianco Kos / Белый	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242019	1 шт.	955,00
Nero Ingo / Черный	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242025	1 шт.	955,00
Castoro Ottawa / Бежево-коричневый	FENIX® by Arpa Industriale	Да	9242021	1 шт.	955,00
Beige Arizona / Серовато-бежевый	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242027	1 шт.	955,00
Grigio Londra / Антрацитовый	FENIX® by Arpa Industriale	Да	9242023	1 шт.	955,00
Grigio Efeso / Серый камень	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242029	1 шт.	955,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo-Velvet, питание от батареи 7,2 В


Полный комплект для сборки бесконтактного инфракрасного смывного устройства с поверхностью FENIX (FENIX® от Arpa Industriale), подходит для корпуса сливного клапана писсуара TECE U 2; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; скрытое винтовое крепление.

Возможность настройки функции времени смыва, паузы для экономии воды, функции установки крышки писсуара, функции смыва, предварительного смыва и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- Магнитный вентиль с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель FENIX с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы/Крепежные материалы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В (2 x R6 — AA 3,6 В)

Размеры (ш x в x г): 100 x 150 x 5 мм



Цвет	Совместима с	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Bianco Kos / Белый	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242018	1 шт.	1.112,00
Nero Ingo / Черный	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242024	1 шт.	1.112,00
Castoro Ottawa / Бежево-коричневый	FENIX® by Arpa Industriale	Да	9242020	1 шт.	1.112,00
Beige Arizona / Серовато-бежевый	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242026	1 шт.	1.112,00
Grigio Londra / Антрацитовый	FENIX® by Arpa Industriale	Да	9242022	1 шт.	1.112,00
Grigio Efeso / Серый камень	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242028	1 шт.	1.112,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Электронная панель смыва писсуара TECEfilo-Solid, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с клапаном смыва писсуара TECE U 2 ; минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар; со скрытыми фиксаторами; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима уборки, предварительного и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (ш х в х г): 100 x 150 x 6 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый	—	9242032	1 шт.	430,00
Белый матовый	—	9242036	1 шт.	430,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242037	1 шт.	430,00
Хром глянцевый	—	9242031	1 шт.	430,00
Черный матовый	—	9242043	1 шт.	537,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo-Solid, питание от батарей 7,2 В


Полный комплект для сборки бесконтактного инфракрасного смывного устройства, подходит для корпуса клапана смыва унитаза TECE U 2; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; скрытое винтовое крепление.

Возможность настройки функции времени смыва, паузы для экономии воды, функции установки крышки писсуара, функции смыва, предварительного смыва и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- Магнитный вентиль с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В (2 x R6 — AA 3,6 В)

Размеры (ш х в х г): 100 x 150 x 6 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый	—	9242035	1 шт.	584,00
Белый матовый	—	9242038	1 шт.	584,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242039	1 шт.	584,00
Хром глянцевый	—	9242034	1 шт.	584,00
Черный матовый	—	9242044	1 шт.	584,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECEfilo

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, пластик, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 х 150 х 5 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242050	1 шт.	10 шт.	358,00
Хром глянцевый	Да	9242054	1 шт.	10 шт.	377,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, пластик, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 х 150 х 5 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242051	1 шт.	10 шт.	477,00
Хром глянцевый	Да	9242055	1 шт.	10 шт.	494,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECEfilo


Монтажная рамка TECEfilo для монтажа на уровне стены

Монтажный комплект для сборки на уровне стены электронной панели смыва писсуара TECEfilo (стекло), TECEfilo (пластик) и TECEfilo-Velvet для сухого монтажа. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов — арт. 9820181). В комплект входит инструмент для демонтажа панели лицевой панели.

Требуется для установки в каркасе.

Предупреждение!

Только для сухого монтажа. Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.



Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый	9242040	1 шт.	34,40
Белый	9242041	1 шт.	28,90
Черный, глянцевый	9242042	1 шт.	28,90

Панели смыва для писсуаров – TECESquare

Металлическая панель смыва писсуара TECESquare, в комплекте с картриджем


Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1; Категории сливного клапана 1.5 и 4 (EN 12541); Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра; Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Сверхплоская металлическая панель смыва, установочная высота 2 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш x в x г): 124 x 144 x 2 мм

Установка только с помощью монтажной рамки панели смыва для писсуара (арт. 9242647), которая приобретается дополнительно!



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242810	1 шт.	10 шт.	362,00
Хром глянцевый	Да	9242811	1 шт.	10 шт.	392,00
Белый глянцевый	Да	9242812	1 шт.	10 шт.	362,00
Черный матовый	—	9242813	1 шт.	10 шт.	500,00
Белый матовый	—	9242814	1 шт.	10 шт.	500,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стеклянная панель смыва писсуара TECESquare, в комплекте с картриджем

Монтажный комплект для сливного клапана TECE U 1. Сливной клапан категорий 1.5 и 4 (EN 12541). Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра. Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Плоская стеклянная панель смыва
- Толкатель и комплект крепежных элементов

Возможен монтаж на уровне стены с применением монтажной рамки панелей смыва для писсуара.

Размеры (ш x в x г): 104 x 124 x 11 мм

Монтажная рамка для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены в комплектацию не входит.



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9242800	1 шт.	15 шт.	302,00
Стекло белое, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242801	1 шт.	15 шт.	313,00
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9242802	1 шт.	15 шт.	308,00
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	—	9242803	1 шт.	15 шт.	302,00
Стекло мятный зеленый, клавиши имитация нержавеющая сталь сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242804	1 шт.	15 шт.	313,00
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	—	9242805	1 шт.	15 шт.	308,00
Стекло черное, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242806	1 шт.	15 шт.	313,00
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	—	9242807	1 шт.	15 шт.	308,00
Стекло черное, клавиши позолоченные	—	9242808	1 шт.	15 шт.	308,00
Стекло черное, клавиши черные глянцевые	—	9242809	1 шт.	15 шт.	308,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа панелей TECEnow, стеклянных панелей смыва TECeloop/TECESquare на уровне стены и металлических панелей TECESquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием удлиненных регулировочных болтов арт. 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646	1 шт.	40 шт.	79,00
Черный, глянцевый	—	9242647	1 шт.	40 шт.	79,00
Хром глянцевый	Да	9242649	1 шт.	40 шт.	79,00
Позолоченная	—	9242648	1 шт.	40 шт.	397,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECEloop

Стеклопанель смыва писсуара TECEloop, в комплекте с картриджем

Монтажный комплект для сливного клапана TECE U 1;
Сливной клапан категорий 1.5 и 4 (EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Плоская стеклянная панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой писсуара.

Размеры (ш x в x г): 104 x 124 x 11 мм

Монтажная рамка для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены в комплектацию не входит.



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9242650	1 шт.	15 шт.	228,00
Стекло белое, клавиша хром матовый	Да	9242659	1 шт.	15 шт.	227,00
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9242660	1 шт.	15 шт.	237,00
Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242661	1 шт.	15 шт.	237,00
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	—	9242651	SALE 1 шт.	15 шт.	228,00
Стекло мятный зеленый, клавиша хром матовый	—	9242652	SALE 1 шт.	15 шт.	255,00
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	—	9242653	SALE 1 шт.	15 шт.	255,00
Стекло мятный зеленый, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242662	SALE 1 шт.	15 шт.	255,00
Стекло черное, клавиша белая	Да	9242654	1 шт.	15 шт.	228,00
Стекло черное, клавиша хром матовый	Да	9242655	1 шт.	15 шт.	228,00
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9242656	1 шт.	15 шт.	228,00
Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242663	1 шт.	15 шт.	237,00
Стекло черное, клавиши черные глянцевые	Да	9242657	1 шт.	15 шт.	228,00
Стекло черное, клавиши позолоченные	Да	9242658	1 шт.	15 шт.	624,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Пластиковая панель смыва писсуара TECЕloop, в комплекте с картриджем

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECЕ U 1; Категории сливного клапана 1.5 и 4 (EN 12541); Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра; Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Сверхплоская пластиковая панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш x в x г): 100 x 120 x 6 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242600	1 шт.	15 шт.	114,00
Белый, антибактериальное покрытие	—	9242640	1 шт.	15 шт.	127,00
Белый, клавиша хром глянцевый	Да	9242627	1 шт.	15 шт.	142,00
Пергамон	Да	9242601	1 шт.	15 шт.	127,00
Хром матовый	Да	9242625	1 шт.	15 шт.	137,00
Хром глянцевый	Да	9242626	1 шт.	15 шт.	137,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа панелей TECЕnow, стеклянных панелей смыва TECЕloop/TECEsquare на уровне стены и металлических панелей TECЕsquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием удлиненных регулировочных болтов арт. 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646	1 шт.	40 шт.	79,00
Черный, глянцевый	—	9242647	1 шт.	40 шт.	79,00
Хром глянцевый	Да	9242649	1 шт.	40 шт.	79,00
Позолоченная	—	9242648	1 шт.	40 шт.	397,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECESolid


Панель смыва писсуара TECESolid, в комплекте с картриджем

Комплект для монтажа корпуса клапана смыва TECE U 1; клапан смыва категорий 1.5 и 4 (EN 12541); регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра; минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар; со скрытыми фиксаторами.

Комплект поставки:

- Картридж клапана смыва
- Сверхплоская металлическая панель смыва, установочная высота 6 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш x в x г): 104 x 124 x 6 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый глянцевый	—	9242432	1 шт.	15 шт.	155,00
Белый матовый	—	9242433	1 шт.	15 шт.	150,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242434	1 шт.	15 шт.	145,00
Хром глянцевый	—	9242431	1 шт.	15 шт.	162,00
Черный матовый	—	9242435	1 шт.	15 шт.	212,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Винты скрытого монтажа TECESolid


Потайные винты для защиты панели смыва TECESolid от кражи, в комплект входит инструмент для сборки.



арт.	К 1	€/шт.
9240442	1 шт.	16,50

Панель смыва писсуара TECEplanus, в комплекте с картриджем

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
 Категории сливного клапана 1.5 и 4 (EN 12541);
 Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
 Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.



Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Привинчиваемая панель смыва из нержавеющей стали
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 100 x 120 x 12 мм


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242312	1 шт.	15 шт.	170,00
Белый глянцевый	Да	9242314	1 шт.	15 шт.	170,00
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242310	1 шт.	15 шт.	170,00
Хром глянцевый	Да	9242311	1 шт.	15 шт.	170,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECERplanus

Электронная панель смыва писсуара TECERplanus, питание от батареи 6 В

Монтажный комплект для бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 1 сливного клапана TECE писсуара;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар;
Могут быть заданы функции времени смыва, паузы для экономии воды, режима очистки, предварительного смыва и гигиенического смыва.



Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Батарея 6 В (2CR5)
- Металлическая панель с датчиком
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования


Размеры (ш x в x г): 100 x 120 x 12 мм

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242354	1 шт.	10 шт.	709,00
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242350	1 шт.	10 шт.	657,00
Хром глянцевый	Да	9242351	1 шт.	10 шт.	657,00
Белый глянцевый	—	9242356	1 шт.	10 шт.	864,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECERplanus, питание от сети 12 В

Монтажный комплект для бесконтактной инфракрасной смывной системы.
Совместим с клапаном смыва писсуара TECE U 1.
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.
Могут быть заданы время смыва, пауза для экономии воды, режим очистки, предварительного смыва и гигиенического смыва.



Комплект поставки:

- Электромагнитный клапан с грязевым фильтром
- Металлическая панель с датчиком
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Питание от внешнего трансформатора 230/12 В (не входит в комплект поставки)

Размеры (ш x в x г): 100 x 120 x 12 мм

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TECERplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- Кабель для подключения TECERplanus 12 В (арт. 9810004)

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242355	1 шт.	10 шт.	709,00
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242352	1 шт.	10 шт.	657,00
Хром глянцевый	Да	9242353	1 шт.	10 шт.	657,00
Белый глянцевый	—	9242357	1 шт.	10 шт.	864,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TЕСEplanus

Трансформатор TЕСEplanus для питания электронных панелей смыва 230/12 В, унитаз/писсуар

Для монтажа в стандартных распаечных коробках \varnothing 60 мм, возможно подключение до 5 электронных панелей смыва для писсуаров или 1 электронной панели смыва для унитаза.
Электрическое соединение: 230 В
Выходное напряжение: 12 В DC



арт.	К 1	€/шт.
9810003	1 шт.	85,00

Соединительный кабель TЕСEplanus для электронных панелей смыва с питанием от сети 12 В, унитаз/писсуар

Двухжильный кабель электропитания, длина 10 м.



арт.	К 1	€/шт.
9810004	SALE 1 шт.	41,30

Панели смыва для писсуаров – TECEnow

Панель смыва писсуара TECEnow, в комплекте с картриджем

Комплект для монтажа корпуса клапана смыва TECE U 1;
Клапан смыва категорий 1.5 и 4 (EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж клапана смыва
- Сверхплоская пластиковая панель смыва, установочная высота 5 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой для писсуара.

Размеры (ш x в x г): 104 x 124 x 5 мм

Монтажная рамка писсуара для установки на уровне стены в комплектацию не входит.



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242400	1 шт.	15 шт.	109,00
Белый, антибактериальное покрытие	—	9242405	1 шт.	15 шт.	109,00
Хром глянцевый	Да	9242401	1 шт.	15 шт.	119,00
Хром матовый	Да	9242402	1 шт.	15 шт.	119,00
Черный, глянцевый	—	9242403	1 шт.	15 шт.	119,00
Черный матовый	—	9242406	1 шт.	15 шт.	149,00
Белый матовый	—	9242407	1 шт.	15 шт.	149,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа панелей TECEnow, стеклянных панелей смыва TECeloop/TECEsquare на уровне стены и металлических панелей TECEsquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием удлиненных регулировочных болтов арт. 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646	1 шт.	40 шт.	79,00
Черный, глянцевый	—	9242647	1 шт.	40 шт.	79,00
Хром глянцевый	Да	9242649	1 шт.	40 шт.	79,00
Позолоченная	—	9242648	1 шт.	40 шт.	397,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панель смыва писсуара TECEambia, в комплекте с картриджем

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
 Категории сливного клапана 1.5 и 4 (EN 12541);
 Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
 Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.



Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Привинчиваемая пластиковая панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш x в x г): 100 x 120 x 15 мм

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242 100	1 шт.	15 шт.	118,00
Белый, антибактериальное покрытие	Да	9242 140	1 шт.	15 шт.	134,00
Пергамон	—	9242 101	1 шт.	15 шт.	134,00
Хром глянцевый	—	9242 126	1 шт.	15 шт.	147,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Аксессуары

Комплект удлинителей для панелей смыва писсуаров TECE

Для увеличения длины крепления и толкателей максимум на 13 см. Для корпуса клапана смыва U 1.



арт.	К 1	€/шт.
9820095	1 шт.	33,00



Сантехнические инженерные системы

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
TECEprofil	87
TECEconstruct	113
TECEbox	119



Сантехнические инженерные системы

TECEprofil ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
Модули для унитаза со сливным бачком Uni	90
Модули для унитаза со сливным бачком Octa II	98
Модули для раковины	99
Модули для писсуара	101
Модули для биде	103
Принадлежности	105

TECEprofil – Модули для унитаза со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni 2.0, высота 1120 мм

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками (для унитаза)
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из РР
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки


Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (арт. 9240950) (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Монтажный комплект TECEone (арт. 9880046) (опционально)
- Монтажный туннель с заглушкой (арт. 9820499) (опционально)

Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300302	1 шт.	10 шт.	60 шт.	314,00

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni 750, высота 750 мм

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Сливной бачок Uni 750 для верхней установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 8 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5 литра, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками (для унитаза)
- Два крепления модуля с регулировкой глубины
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Короб для универсального подключения унитаза-биде с защитным кожухом с заглушкой и гофрированной трубой (рекомендуется проверить расположение), с распределительной коробкой с крышкой для трансформатора.

Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:


- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Монтажный комплект TECEone (арт. 9880046) (опционально)

Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

Внимание!

В данный модуль невозможна установка электронных панелей смыва.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300291	1 шт.	10 шт.	60 шт.	453,00

TECEprofil – Модули для унитаза со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEprofil со сливным бачком Uni 2.0 для TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, высота 1120 мм

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов
- Бесшумный гидравлический заливной клапан


Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Предустановленный кабель управления для автоматического привода смыва с TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Предустановленная монтажная коробка для подключения электропитания к унитазу-биде
- Предустановленная крепежная панель для соединения для подачи воды в унитаз-биде
- Уголок с настенным креплением 1/2" x 1/2" со звукоизоляцией
- Четыре крепления модуля с регулировкой по глубине

Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (арт. 9240950) (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300344	1 шт.	10 шт.	60 шт.	540,00

Модуль TECEprofil Geronto для людей с ограниченной подвижностью со сливным бачком Uni 2.0, монтаж унитаза на высоте сиденья 48 см согласно DIN 18040-1, высота 1120 мм

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления на профиле TECEprofil, застенного монтажа на профилях или перед несущей стеной. Для безбарьерной конструкции с приподнятым монтажом унитаза. Модуль с боковыми стальными рамками и каналами для прокладки кабелей, включая крепежные элементы.

Высота установки поручня безопасности = 760 мм

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для механических и электронных панелей смыва TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две регулируемых напольных опоры для напольных креплений от 0 до 200 мм
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Восемь креплений модуля с регулировкой по глубине
- Четыре мульти-зажима для крепления к профилю TECEprofil
- Боковые стальные рамки для крепления комплектов стальных пластин.
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

Дополнительно приобретается:


- Комплект стальных или деревянных пластин для фиксации поручней (90420xx)
- Электронные компоненты активации смыва (например, дистанционная активация смыва унитаза TECEplanus)
- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Монтажный туннель с заглушкой (арт. 9820499) (опционально)

Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежного болта до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, V & B Memento, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных кронштейнов 9041029 в нижней части конструкции.

Внимание!

Соответствующий комплект стальных/деревянных пластин для крепления поручня безопасности необходимо заказывать отдельно! В зависимости от производителя, не для всех поручней есть возможность использовать скрытую проводку кабелей.




арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300381	1 шт.	10 шт.	60 шт.	639,00

TECEprofil – Модули для унитаза со сливным бачком Uni

Комплект стальных пластин TECEprofil для крепления поручней безопасности

Комплект поставки: две стальные пластины в комплекте с крепежными элементами для монтажа в модуль унитаза для людей с ограниченными возможностями. Крепежные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят.



Артикул	Производитель	Модель		
9042010	Erlau	Ovalgrip		
	Hewi	Серии 801/802 (Lifesystem)/805		
	Keuco	Plan Care (Внимание: только модели с 4 точками фиксации)		
	Linido	LI2601		
	Normbau	Nylon Care		
9042011	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018		
9042011	Erlau	Economy		
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012		
	Linido	LI2603		
9042012	Erlau	XSE		
	Lehnen	Evolution		
	PBA	4CN.445.00RL a.o. Серии 400-NY		
	SAM	free line		
9042013	Deubad	Maxima Typ G40		
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60		
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000		
		Normbau	Inox Care	
		rehagrip	A-, B-, D- и E-Серии	
		Terma	Wlon	
		9042016	Deubad	DEU-WAVE
	9042016	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 до 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542	
			Hewi	Серии 950
			Normbau	Cavere Care-Vario
9042017			Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion
9042018			Erlau	ASK
			PROVEX	Серии 400/Серии 300/Серии 250

арт.	К 1	К 2	€/Компл
9042010	1 Компл	10 Компл	120,00
9042011	1 Компл	10 Компл	120,00
9042012	1 Компл	10 Компл	120,00
9042013	1 Компл	10 Компл	120,00
9042016	1 Компл	10 Компл	120,00
9042017	1 Компл	10 Компл	120,00
9042018	1 Компл	10 Компл	120,00


TECEprofil – Модули для унитаза со сливным бачком Uni

Комплект деревянных пластин TECEprofil для крепления поручней безопасности

Комплект деревянных пластин, состоящих из двух водонепроницаемых пластин из проклеенной фанеры, включая крепежные элементы для установки на модуле унитаза Geronto. Крепежные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят.

Примечание:

Не подготовлен для поручня безопасности с управлением смывом по кабелю.



арт.	К 1	К 2	€/Компл
9042008	1 Компл	10 Компл	27,50

TECEprofil – Модули для унитаза со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni 2.0, для универсального подключения к унитазу-биде, высота 1120 мм

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления на профиле TECEpro I, монтажа в металлические или деревянные каркасные стены, монтажа перед стеной или в углу, также подходит для сборки отдельного блока.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Защитный кожух с заглушкой
- Короб для универсального подключения унитаза-биде с защитным кожухом с заглушкой и гофрированной трубой (рекомендуется проверить расположение), с распределительной коробкой с крышкой для трансформатора.


Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной, углового монтажа или монтажа на деревянных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (арт. 9240950) (опционально)
- Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 1120 мм (арт. 9880052)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Монтажный комплект TECEone (арт. 9880046) (опционально)
- Монтажный туннель с заглушкой (арт. 9820499) (опционально)

Примечание:

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0) необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300379	1 шт.	10 шт.	60 шт.	485,00

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni 2.0, для универсального подключения к унитазу-биде, высота 820 мм

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления на профиле TECEprofil, монтажа перед стеной или в углу.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной или верхней установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Два крепления модуля с регулировкой глубины
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Короб для универсального подключения унитаза-биде с защитным кожухом с заглушкой и гофрированной трубой (рекомендуется проверить расположение), с распределительной коробкой с крышкой для трансформатора.

Дополнительно приобретается:


- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (арт.9240950) (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Монтажный комплект TECEone (арт. 9880046) (опционально)
- Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 820 мм (арт. 9880054) (опционально)
- Монтажный туннель с заглушкой (арт. 9820499) (опционально)

Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

Внимание!

При фронтальном монтаже панели смыва она будет перекрываться стандартной крышкой-сиденьем для унитаза в открытом виде. В некоторых случаях это может привести к проблеме с фиксацией крышки в открытом состоянии. Рекомендуется устанавливать панель смыва на верхнюю поверхность, особенно при использовании укороченных моделей унитазов.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300380	1 шт.	10 шт.	60 шт.	522,00

TECEprofil – Модули для унитаза со сливным бачком Octa II

Застенный модуль TECEprofil со сливным бачком Octa II, 8 см, установочная высота 1120 мм

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Сливной бачок Octa II 8 см для фронтальной установки панели смыва:


- Надежный бак из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сверху, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 7 литров; предустановленный объем большого смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5 литра; объем малого смыва 3 литра в системе двойного смыва; возможность установки объема смыва 4/2 литра.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей унитаза TECE
- Можно использовать в качестве сливного бачка с системой одинарного или двойного смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов
- Бесшумный гидравлический заливной клапан, группа фитингов 1, в соответствии с DIN 4109

Рама модуля:

- Самонесущая, с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90/90 PE-HD, включая защитную заглушку
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Подходит для возвышения пола до 30 см
- Установочное расстояние шпилек унитаза 180 или 230 мм
- В комплект входит настенное крепление

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Монтажный комплект TECEone (арт. 9880056) (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110 (арт. 9820136) (опционально)



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9300500	1 шт.	10 шт.	423,00

Застенный модуль для раковины TECEprofil, монтажная высота 1120 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Две крепежные шпильки М 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали
- Звукоизолированная монтажная пластина для крепления настенных уголков
- Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения) с защитной заглушкой

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Монтажная пластина для сантехнической арматуры (арт. 9020041)



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	212,00



TECEprofil – Модули для раковины

Застенный модуль для раковины TECEprofil, монтажная высота 820–980 мм


Для крепления на профиле TECEprofil или для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие поверхности
- Две крепежные шпильки М 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали
- Звукоизолированная монтажная пластина для крепления настенных уголков
- Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения), с защитной заглушкой

Дополнительно приобретается:

- Уголки с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углу или в деревянных каркасных конструкциях



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310018	1 шт.	10 шт.	60 шт.	279,00

Модуль писсуара TECEprofil с корпусом клапана смыва TECE U 2, установочная высота 1120 мм

Модуль писсуара для установки с электронной панелью смыва TECEfilo, для установки в стальной профиль TECEprofil, в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация блока в сборе:


- Корпус клапана смыва писсуара TECE U 2 с регулированием потока на впуске и системой защиты застенного пространства
- Встроенный трансформатор 230/12 В для подключения непосредственно к сети 230 В
- Соединение Rp 1/2"
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Глубина установки 75 мм
- Две крепежные шпильки M8
- Регулируемые монтажные пластины
- Регулируемое по высоте соединение сифона
- Фановый отвод DN 50, включая защитные заглушки
- Крепежные элементы для писсуара
- Впускной фитинг 1/2"

Дополнительно приобретается:

- Электронная панель смыва TECEfilo (см. панели смыва для писсуаров)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

Внимание!

Не подходит для установки полувстраиваемых писсуаров, например, Keramag Joly и Visit.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9320013	1 шт.	10 шт.	60 шт.	485,00

TECEprofil – Модули для писсуара

Застенный модуль для писсуара TECEprofil с корпусом клапана смыва TECE U 1, монтажная высота 1120 мм

Модуль писсуара для крепления механических и электронных систем привода. Для установки на профиль TECEprofil, монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Корпус клапана смыва писсуара TECE U 1 с регулированием смыва и системой защиты застенного пространства
- Соединение Rp 1/2"
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0–200 мм
- Две крепежные шпильки М 8
- Регулируемые монтажные направляющие
- Регулируемый по высоте отвод
- Соединительный отвод DN 50 с защитными заглушками
- Крепежные элементы для писсуара
- Впускной фитинг 1/2"

Дополнительно приобретается:

- Ручной или автоматический привод (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus и писсуар TECEpow)
- Крепежный элемент для установки в конструкции перед стеной, в углу или в деревянных каркасных стенах

Внимание!

Не подходит для наполовину скрытых писсуаров.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9320008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	410,00

Застенный модуль для биде TECEprofil для застенного монтажа, монтажная высота 1120 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две регулируемые опоры для напольных конструкций 0–200 мм
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов
- Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр 30/50, (также используется как уплотнение), с защитными заглушками

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной, в углу или в деревянных каркасных конструкциях



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	264,00



TECEprofil – Модули для биде

Застенный модуль для биде TECEprofil для застенного монтажа, монтажная высота 820 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.


Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две регулируемые опоры для напольных конструкций 0–200 мм
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов
- Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр 30/50, (также используется как уплотнение), с защитной заглушкой
- Два крепления модуля с регулировкой по глубине

Вместе с телескопическим креплением (арт. 9380001) может использоваться для монтажа TECEprofil перед стеной на монтажной высоте 980 мм.

Дополнительно приобретается:

- Крепежные элементы для угловых или деревянных каркасных конструкций
- Настенные уголки TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Телескопический крепежный элемент TECEprofil для модулей (арт. 9380001)



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330005	1 шт.	10 шт.	60 шт.	302,00

Застенный модуль TECEprofil для поручней и опорных систем

Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента монтажа перед стеной.


Комплектация блока в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
- Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

Дополнительно приобретается:

- Крепление модуля с регулировкой по глубине для монтажа перед стеной

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	227,00




Монтажная панель TECEprofil для поручней и опорных систем

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных конструкциях TECEprofil или в каркасной стене с профилем UA.

Комплект поставки блока в сборе:

- Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному модулю TECEprofil из водонепроницаемой клееной фанеры в соответствии с DIN 68705
- Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEprofil

арт.	К 1	€/шт.
9042003	1 шт.	84,00



Крепление модуля TECEprofil с регулировкой глубины монтажа и быстрой фиксацией

Для крепления модулей на массивной несущей стене и на профиле TECEprofil, расстояние установки 150–240 мм.

Комплект поставки:

- Два кронштейна с регулировкой по глубине
- Крепежные элементы

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380014	1 шт.	15 шт.	33,00



Настенное крепление TECE 90°

Крепление отдельного модуля для фиксации на устойчивой стене.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380300	1 шт.	20 шт.	16,50



Застенные модули

TECEprofil – Принадлежности

Настенное крепление TECE 45°

Крепление модуля на устойчивой стене в углу.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380301	1 шт.	20 шт.	16,50




Телескопическое крепление TECE для ниш

Монтажный комплект для установки модулей TECE в нишах размером 680–1130 мм, в комплекте с крепежными элементами.

Примечание:

При использовании телескопического крепления возможна только фронтальная установка панели смыва.

арт.	К 1	€/шт.
9380013	1 шт.	74,00




Телескопическое крепление TECEprofil для модулей

Для удлинения боковых установочных элементов модуля и для крепления в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- Два крепления модуля с регулировкой высоты
- Крепежные элементы для крепления на профиле TECEprofil

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380001	1 шт.	5 шт.	27,50




Крепление модуля TECE с регулировкой высоты для отдельных сборок

Для крепления модулей TECE на массивной или облегченной стене. Возможность регулировать глубину и высоту установки.

Комплектация крепления в сборе:

- Монтажная балка с оцинкованной поверхностью
- Два настенных крепления, регулировка высоты для регулировки в соответствии с шаблоном плитки
- Крепежные материалы для монтажа перед стеной

арт.	К 1	€/шт.
9380002	1 шт.	52,00




Крепление модуля TECE для настенного углового монтажа

Для крепления модулей TECE на массивной или облегченной стене под углом 45°. К стене требуется крепить только одну сторону.

Комплектация блока в сборе:

- Монтажная балка с оцинкованной поверхностью, регулировка высоты для адаптации к рисунку плитки
- Легкий оцинкованный настенный профиль для крепления панелей
- Крепежные элементы для монтажа на стене



арт.	К 1	€/шт.
9380004	1 шт.	88,00

Крепление модуля TECEprofil для произвольного углового монтажа

Для углового крепления модулей TECE под произвольным углом. Компактный угловой монтаж, включая монтаж сливных, вентиляционных или подводящих труб за модулем, как опция со всеми модулями.

Комплект поставки:

- Два настенных крепления для углового монтажа, регулируемый соединительный уголок
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной



арт.	К 1	К 2	€/Компл
9380003	1 Компл	5 Компл	33,00

Комплект стальных кронштейнов TECE

Для дополнительной опоры в раме модуля для унитазов с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0. Подходит для установки в модули сухого монтажа TECE со смывным бачком глубиной 13 см.



арт.	К 1	€/шт.
9041029	1 шт.	26,10

Удлиненные опоры для модулей TECEprofil

Для крепления модулей TECEprofil к полу. Регулировка высоты от 20 см до 50 см. Гальванизированные.




арт.	К 1	€/шт.
9030028	1 шт.	31,60

TECEprofil – Принадлежности

Отвод для унитаза TECE 90° – DN 90/90

Для подсоединения модуля унитаза к сливному патрубку DN 90, три значения глубины.


Тип	арт.	К 1	€/шт.
PP	9820134	1 шт.	16,50



Гибкий отвод для унитаза TECE 90° DN 90

Гофрированный фановый отвод DN 90, материал соединительного элемента PE-HD (сварной).

арт.	К 1	€/шт.
9820317	1 шт.	59,00



Комплект удлиненных патрубков TECEprofil, DN 90

Комплект удлиненных патрубков для присоединения унитаза.

Комплект поставки:

- Патрубок для подсоединения к канализации с уплотнением
- Сливной патрубок с уплотнением
- Комплект крепежных элементов для унитаза

Тип	Длина	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	200 мм	9820057	1 шт.	30 шт.	20,60
PE	300 мм	9820214	1 шт.	-	70,00
PE	400 мм	9820305	1 шт.	-	215,00



Адаптер DN 90/DN 110

Адаптер DN 90/DN 110. Используется также для горизонтального подсоединения модулей унитаза к системе канализации.

Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	9820136	1 шт.	10 шт.	9,49



Сливной патрубок TECE с вентиляционным отводом

Сменный сливной патрубок для отвода воздуха.

Тип	арт.	К 1	€/шт.
DN 70 «правый», 90°	9820078	1 шт.	100,00
DN 70 «левый», 90°	9820126	1 шт.	100,00
DN 50 «правый», 45°	9820127	1 шт.	100,00



Монтажный комплект для изменения высоты установки унитаза, DN 90

Монтажный комплект для увеличения высоты установки подвесного унитаза на 25 мм, DN 90.



арт.	К 1	К 2	€/Компл
9880073	1 Компл	10 Компл	74,00

Комплект модернизации TECE для унитазов-биде

Звукоизолированный набор для установки на всех модулях для сухого монтажа TECEprofil; подходит для подготовки подключений к водопроводу и электропитанию для унитазов-биде, например, Duravit SensoWash D-Code и SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, Villeroy & Boch ViClean U.

Комплект поставки корпуса:

- Монтажная коробка для электрических подключений
- Крепежная панель для монтажной коробки, для боковой сборки на раме модуля
- Уголок с настенным креплением 1/2" x 1/2", включая звукоизоляцию
- Крепежная панель для уголка с настенным креплением
- Прокладка гидроизоляционная
- Крепежные винты



арт.	К 1	€/шт.
9880037	1 шт.	51,00

Соединительный шланг TECE для подключения системы водоснабжения для унитаза-биде

Соединительный армированный шланг с несъемным тройником для бачков Uni, в комплекте с адаптером 3/8" для заливного клапана F 10.



арт.	К 1	€/шт.
9880036	1 шт.	45,40

Монтажный комплект модуля TECE для унитаза-биде

Монтажный комплект для подключения унитаза-биде к застенному модулю TECE.

Комплектация поставки:

- Армированный шланг 3/8", внутренняя резьба, длинный
- Армированный шланг с тройником 3/8", наружная резьба
- Резьбовое соединение труба-труба 3/8", наружная резьба
- Пластиковый адаптер 3/8" для заливного клапана F 10
- Уголок соединительный 3/8"



Тип	арт.	К 1	€/шт.
Для модуля 1120 мм	9880052	1 шт.	74,00
Для модуля 820 мм	9880054	1 шт.	73,00


ТЕСЕprofil – Принадлежности

Монтажный комплект ТЕСЕорп для установки с настенными модулями сухого монтажа со смывным бачком Uni

Кронштейны для установки на модули сухого монтажа со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов




арт.	К 1	€/шт.
9880046	1 шт.	41,30

Монтажный комплект ТЕСЕорп для установки с настенными модулями сухого монтажа со смывным бачком Оста

Кронштейны со звукоизолирующими вставками для установки на модули сухого монтажа со смывным бачком Оста.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Два болта М 12 x 20 с распорными втулками





арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9880056	1 шт.	10 шт.	60 шт.	48,10

Звукоизоляционный комплект ТЕСЕ для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	10,00



Контейнер для гигиенических таблеток TECE

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950	1 шт.	55,00

Клапан смыва TECE A 2

Для сливных бачков TECE глубиной 13 см (не подходит для Uni 750), в комплекте с корзиной клапана, ограничительными кольцами и приводом.

арт.	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	35,80



Клапан смыва TECE A6 для бачка Uni 750

арт.	К 1	€/шт.
9820588	1 шт.	35,80



Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,5–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	22,00

Застенные модули

TECEprofil – Принадлежности

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	10,20



Комплект ограничительных колец для сливного бачка толщиной 8,5 см

Комплект ограничительных колец для регулировки давления смыва стандартных бачков TECE с малой толщиной (8,5 см). Устанавливаются в корзину сливного клапана, диаметр 32–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820394	1 шт.	2,65



Клапан смыва TECE A 5

Клапан смыва для бачков Octa II (глубина установки 8 см), включая корзину клапана и ограничительное кольцо.

арт.	К 1	€/шт.
9820561	1 шт.	25,00



Впускные фитинги TECE для писсуара

Комплект поставки:

- Соединительная деталь 1/2"
- Соединение писсуара

арт.	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	26,10



Монтажный туннель TECE с заглушкой из полистирола

арт.	К 1	€/шт.
9820499	1 шт.	22,00





Сантехнические инженерные системы

TECEconstruct ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
Модули для унитаза со сливным бачком Upi	116
Принадлежности	117

TECEconstruct – Модули для унитаза со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEconstruct со сливным бачком Uni 2.0, на четырех опорах, высота 1120 мм

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления в металлических или деревянных каркасных стенах и перед несущей стеной или отдельно стоящего монтажа.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва унитаза
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Самонесущая монтажная рама на четырех опорах с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Четыре штифта М 8 x 90 для крепления к полу
- Фановый отвод унитаза DN 90, с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (арт. 9240950) (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Монтажный туннель с заглушкой (арт. 9820499) (опционально)

Примечание:

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности меньше 18 см), например, V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных установочных элементов 9041029 в нижней части конструкции.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9500393	1 шт.	16 шт.	534,00

Комплект удлиненных патрубков TECEprofil, DN 90

Комплект удлиненных патрубков для присоединения унитаза.

Комплект поставки:

- Патрубок для подсоединения к канализации с уплотнением
- Сливной патрубок с уплотнением
- Комплект крепежных элементов для унитаза



Тип	Длина	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	200 мм	9820057	1 шт.	30 шт.	20,60
PE	300 мм	9820214	1 шт.	-	70,00
PE	400 мм	9820305	1 шт.	-	215,00

Монтажный комплект для изменения высоты установки унитаза, DN 90

Монтажный комплект для увеличения высоты установки подвесного унитаза на 25 мм, DN 90.




арт.	К 1	К 2	€/Компл
9880073	1 Компл	10 Компл	74,00

Монтажный комплект TECEone для установки с застенными модулями сухого монтажа со смывным бачком Uni


Кронштейны для установки на модули сухого монтажа со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов





арт.	К 1	€/шт.
9880046	1 шт.	41,30



Звукоизоляционный комплект TECE для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	10,00



Застенные модули

Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,5–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	22,00

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.



арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	10,20

Монтажный туннель TECE с заглушкой из полистирола

арт.	К 1	€/шт.
9820499	1 шт.	22,00





Сантехнические инженерные системы

TECEbox ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
Модули унитазов со сливным бачком Uni	122
Модули унитазов со сливным бачком Octa	124
Писсуар	125
Принадлежности	126

TECEBox – Модули унитазов со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEBox со смывным бачком Uni 2.0, высота 1060 мм

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для монтажа на кирпичях перед несущей стеной.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Рама из оцинкованной стали
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками М 12 (монтажное расстояние 180 или 230 мм)
- Фановый отвод унитаза DN 90, с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитную заглушку

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (арт. 9240950) (опционально)
- Комплект опор (арт. 9030024)

Примечание:

Идеален для рядного монтажа с креплением непосредственно с угловыми соединениями к системе профиля TECERprofil в качестве средства выравнивания.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9370300	1 шт.	10 шт.	60 шт.	300,00

Сливной бачок TECE Uni 2.0 с монтажной пластиной


Сливной бачок Uni 2.0 с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для установки в каркасе.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- В комплект входит монтажная панель и крепежные элементы
- Сливной патрубок
- В комплект входит соединительный комплект напольного унитаза с евророзеткой

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (арт.9240950) (опционально)



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9041308	1 шт.	30 шт.	215,00

TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Octa

Сливной бачок TECEbox Octa II, 8 см, для напольного унитаза, с арматурной сеткой, установочная высота 1075 мм



Сливной бачок Octa II с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для напольного унитаза, глубина 8 см; для монтажа в несущую стену или перед стеной.

Сливной бачок Octa II 8 см, для фронтально расположенной панели смыва:

- Надежный бак из ударопрочного пластика, проверено в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сверху, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 7 литров; предустановленный объем большого смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5 литра; объем малого смыва 3 литра в системе двойного смыва; возможность установки объема смыва 4/2 литра.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва унитаза TECE
- Можно использовать в качестве сливного бачка с системой одинарного или двойного смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов
- Бесшумный гидравлический заливной клапан, группа фитингов 1, в соответствии с DIN 4109
- Арматурная сетка для монтажа

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9370500	1 шт.	10 шт.	206,00

Клапан смыва писсуара TECEbox U 2


Для установки клапана смыва TECE U 2 в конструкцию кирпичной стены в комбинации с панелью смыва TECEfilo.

Комплект поставки:

- Корпус клапана смыва U 2 с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Интегрированный трансформатор 230/12 В
- Подключение 1/2"
- Монтажные уголки и крепежные элементы

Дополнительно приобретается:

- Электронная панель смыва TECEfilo (см. панели смыва)



арт.	К 1	€/шт.
9370040	1 шт.	227,00

Клапан смыва писсуара TECEbox U 1 с крепежной скобой


Корпус клапана смыва писсуара для установки клапана смыва писсуара U 1 TECE в конструкцию кирпичной стены.

Комплект поставки:

- Соединение с внутренней резьбой 1/2"
- Корпус клапана смыва писсуара U 1 с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Фиксатор из оцинкованной стали

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва писсуаров с ручным или электронным приводом (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus, а также TECEnow)



арт.	К 1	€/шт.
9370021	1 шт.	101,00

TECEbox – Принадлежности

Монтажные опоры TECEbox

Монтажные опоры для монтажа модуля унитаза TECEbox.

Комплект поставки:

- Две оцинкованные монтажные опоры
- Крепежные элементы для крепления к полу

Внимание!


Монтажные опоры TECEbox не подходят для монтажа на TECEprofil или на каркасной стене.



арт.	К 1	К 2	€/Компл
9030024	1 Компл	10 Компл	28,90

Патрубок TECEbox для подключения напольного унитаза с Euro-rosette

Комплект соединений для напольного унитаза, белый, с уплотнением сливного патрубка и Euro-rosette.



арт.	К 1	€/шт.
9221011	1 шт.	17,90

Комплект удлиненных патрубков TECEprofil, DN 90

Комплект удлиненных патрубков для присоединения унитаза.

Комплект поставки:

- Патрубок для подсоединения к канализации с уплотнением
- Сливной патрубок с уплотнением
- Комплект крепежных элементов для унитаза



Тип	Длина	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	200 мм	9820057	1 шт.	30 шт.	20,60
PE	300 мм	9820214	1 шт.	-	70,00
PE	400 мм	9820305	1 шт.	-	215,00

Адаптер DN 90/DN 110

Адаптер DN 90/DN 110. Используется также для горизонтального подсоединения модулей унитаза к системе канализации.



Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	9820136	1 шт.	10 шт.	9,49

Монтажный комплект для изменения высоты установки унитаза, DN 90

Монтажный комплект для увеличения высоты установки подвесного унитаза на 25 мм, DN 90.



арт.	К 1	К 2	€/Компл
9880073	1 Компл	10 Компл	74,00

Монтажный комплект TECEone для установки с настенным модулем TECEbox со смывным бачком Uni


Кронштейн для установки на модуль TECEbox со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- Кронштейн для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Крепежные элементы кронштейна





арт.	К 1	€/шт.
9880047	1 шт.	30,30



Звукоизоляционный комплект TECE для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	10,00



Контейнер для гигиенических таблеток TECE

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950	1 шт.	55,00

Застенные модули

ТЕСЕbox – Принадлежности

Клапан смыва ТЕСЕ А 2

Для сливных бачков ТЕСЕ глубиной 13 см (не подходит для Uni 750), в комплекте с корзиной клапана, ограничительными кольцами и приводом.

арт.	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	35,80



Заливной клапан ТЕСЕ F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках ТЕСЕ, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,5–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	22,00

Комплект ограничительных колец ТЕСЕ для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков ТЕСЕ (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	10,20



Комплект ограничительных колец для сливного бачка толщиной 8,5 см

Комплект ограничительных колец для регулировки давления смыва стандартных бачков ТЕСЕ с малой толщиной (8,5 см). Устанавливаются в корзину сливного клапана, диаметр 32–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820394	1 шт.	2,65



Клапан смыва ТЕСЕ А 5

Клапан смыва для бачков Octa II (глубина установки 8 см), включая корзину клапана и ограничительное кольцо.

арт.	К 1	€/шт.
9820561	1 шт.	25,00



Впускные фитинги ТЕСЕ для писсуара

Комплект поставки:

- Соединительная деталь 1/2"
- Соединение писсуара

арт.	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	26,10







Сантехнические инженерные системы

ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН F 10

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
Заливной клапан F 10	134

ТЕСЕ Заливной клапан – Заливной клапан F 10

Заливной клапан ТЕСЕ F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках ТЕСЕ, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,5–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	22,00

Заливной клапан ТЕСЕ F 10 для керамических бачков

Заливной клапан для установки в керамические бачки, а также во многие настенные бачки.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,5–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя крепежную гайку и декоративную розетку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820389	1 шт.	10 шт.	120 шт.	22,00



Сантехническое оборудование

**TECEprofil
ПРОФИЛЬ ДЛЯ
МОНТАЖА
ПРИСТЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ**

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022


	Страница
Основные детали	138
Монтажные комплекты для унитазов	140
Монтажные комплекты для раковин	141
Монтажные комплекты для писсуаров	142
Соединительные фитинги	143
Опорные пластины для поручней	145
Аксессуары	146
Инструменты	148

TECEprofil – Основные детали

Профиль TECEprofil

Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECEprofil; изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой.


арт.	К 1	К 2	К 3	€/м
9000000	18 м	630 м	1890 м	8,39



Угловое соединение TECEprofil

Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения профилей TECEprofil; блок в сборе из оцинкованной стали; винт под торцевой ключ M5 (SW 3) и нажимная пружина.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9010002	30 шт.	240 шт.	5400 шт.	2,10




Одинарное крепление TECEprofil

Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEprofil к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для одинарного крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030002	10 шт.	60 шт.	240 шт.	6,68




Двойное крепление TECEprofil

Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140—220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030011	5 шт.	15 шт.	60 шт.	11,10




Двойное крепление TECEprofil, удлиненное

Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220—300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9030013	2 шт.	10 шт.	13,10



Звукоизоляционный комплект для креплений TECEprofil

Звукоизоляционный комплект для звукоизоляции креплений несущей конструкции.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9021019	50 шт.	200 шт.	400 шт.	2,65

TECEprofil – Монтажные комплекты для унитазов

Смывной бачок Uni 2.0, с кронштейнами для подвесного унитаза


Для установки в стальной профиль TECEprofil.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Поперечная пластина для крепления шпилек унитаза (монтажное расстояние 180 или 230 мм)
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Две вертикальные опоры для установки унитаза
- Фановый отвод унитаза DN 90 с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90 с защитными заглушками

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (арт. 9240950) (опционально)




арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9041306	1 шт.	10 шт.	60 шт.	386,00

Монтажный комплект TECEprofil для раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением с узлом в сборе: соединительное колено DN 40/50, резиновая муфта, номинальный диаметр 30/50, защитная заглушка, крепежные элементы для крепления профилей TECEprofil, установочные элементы 2 x M 10 и крепежные элементы для раковины.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo-Push 20 x 1/2"




арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020033	1 шт.	10 шт.	46,80

Монтажный комплект TECEprofil со встроенным сифоном для раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением со встроенным сифоном DN 50 в сборе, NW 30, съемная U-образная вставка (также служит для уплотнения), в комплекте с защитными заглушками, крепежными элементами для крепления профилей TECEprofil, установочными элементами 2 x M 10 и крепежными элементами для раковины.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo-Push 20 x 1/2"



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020034	1 шт.	10 шт.	93,00

TECEprofil – Монтажные комплекты для писсуаров

Монтажный комплект TECEprofil для писсуара со сливным клапаном TECE U 1


Для установки механических и электронных систем привода.

Блок в сборе, комплектация:

- Звукоизолированная монтажная пластина из оцинкованной стали
- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Соединительный фитинг 1/2" x 1/2"
- Установочные элементы 3 x M 8
- Крепежные элементы писсуара
- Впускные фитинги

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод



арт.	К 1	€/шт.
9020038	1 шт.	230,00

Монтажный комплект TECEprofil для писсуаров Keramag Joly и Visit со сливным клапаном TECE U 1

Для крепления утепленных писсуаров к стене TECEprofil.



Верхнее, правое или левое расположение привода смыва на выбор.

Комплектация:

- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Монтажная пластина из оцинкованной стали
- Крепежные шпильки M 8
- Сифон DN 50 с поперечной балкой из оцинкованной стали

Дополнительно приобретается:

- Механический привод
- Kerafix и фитинги: см. Keramag



арт.	К 1	€/шт.
9020039	1 шт.	268,00


Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов

Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа в профиль TECEprofil, а также монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах.

Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe iBox и Kludi Flex-Box.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo-Push 20 x 1/2"




арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020040	1 шт.	10 шт.	38,50

Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов для последующей установки в модуль раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа модулей раковин TECEprofil, а также для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах. Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe iBox и Kludi Flex-Box.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo-Push 20 x 1/2"




арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020041	1 шт.	10 шт.	38,50

Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов

Регулируемая по глубине монтажная пластина из водостойкой фанеры для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа в профиль TECEprofil.

Предварительно собранная, состоит из:

- Монтажная пластина из водостойкой клееной фанеры согласно стандарту DIN 68705.
- Монтажные уголки, гальванизированные
- 4 мульти-зажима



арт.	К 1	€/шт.
9150000	1 шт.	41,30

TECEprofil – Соединительные фитинги

Монтажный комплект TECEprofil для стиральной машины


Для установки в горизонтальном и вертикальном положении в опорной раме TECEprofil.

Комплектация:

- Монтажная пластина из оцинкованной стали для крепления сифона и уголка с настенным креплением
- Встроенный сифон для стиральной машины, DN 40/50
- Хромированное соединение для шланга
- Розетка хромированная
- Комплект для крепления к установочному элементу TECEprofil

Дополнительно приобретается:


- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo-Push 20 x 1/2"



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020036	1 шт.	2 шт.	54,00

Монтажная пластина для крепления дополнительных элементов, 200 x 200 мм

Монтажная пластина для надежной фиксации дополнительного оборудования, например, зеркального шкафчика, на конструкцию из профиля ТЕСЕprofil; изготовлена из водостойкой клееной фанеры согласно стандарту DIN 68705.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9042005	1 шт.	10 шт.	31,60

Застенный модуль ТЕСЕprofil для поручней и опорных систем


Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента монтажа перед стеной.

Комплектация блока в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
- Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

Дополнительно приобретается:

- Крепление модуля с регулировкой по глубине для монтажа перед стеной




арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	227,00

Монтажная панель ТЕСЕprofil для поручней и опорных систем

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных конструкциях ТЕСЕprofil или в каркасной стене с профилем UA.

Комплект поставки блока в сборе:

- Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному модулю ТЕСЕprofil из водонепроницаемой клееной фанеры в соответствии с DIN 68705
- Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции ТЕСЕprofil




арт.	К 1	€/шт.
9042003	1 шт.	84,00

TECEprofil – Аксессуары

Опора TECEprofil register

Для фиксации конструкции из профиля TECEprofil к потолку или полу.
Регулировка длины до 25 см.

Тип	арт.	К 1	€/шт.
Правая	9820461	1 шт.	20,60
Левая	9820462	1 шт.	20,60



Крепление TECEprofil одинарное поворотное

Универсальное крепление для установки элементов на опорную раму TECEprofil. Благодаря поворотному креплению можно устанавливать любой угол и положение.


арт.	К 1	К 2	€/шт.
9018011	2 шт.	10 шт.	44,00



Универсальное соединение TECEprofil

Для соединения профиля TECEprofil под любым углом.
Блок из оцинкованной стали в сборе.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9018002	6 шт.	30 шт.	6,35




Мульти-зажим TECEprofil

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEprofil.

Комплектация:

- Гайка и болт М 8
- Пластины из оцинкованной стали

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9010003	10 шт.	30 шт.	1,76



Установочный элемент TECEprofil

Для крепления резьбовых шпилек. Блок из оцинкованной стали в сборе, без резьбовой шпильки.

Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
М 8	9040004	10 шт.	30 шт.	4,90
М 10	9040001	10 шт.	30 шт.	5,04




Обрезиненный торцевой элемент TECEprofil для профиля

арт.	К 1	€/шт.
9820128	1 шт.	4,68



Торцевое соединение профиля TECEprofil

Для создания жесткого соосного соединения между профилями TECEprofil.




арт.	К 1	К 2	€/шт.
9010009	5 шт.	50 шт.	2,43

Опора TECEprofil для отдельностоящих перегородок

Для фиксации отдельностоящих конструкций из профиля TECEprofil.

Комплектация:

- Опора из оцинкованной стали
- Крепежные элементы для крепления к полу
- Крепежные элементы для крепления к опорной конструкции TECEprofil




арт.	К 1	€/шт.
9030017	1 шт.	39,90

Ножка с торцевым элементом TECEprofil

Ножка с торцевым элементом для вставки в профили TECEprofil. Ножка способна нести нагрузку, например, выдерживать вес стальных ванн. Дополнительные ножки для стальной ванны не требуются.

Комплектация:

- Регулируемая по высоте ножка для профилей TECEprofil
- Торцевой элемент обрезиненный



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9140000	4 шт.	20 шт.	11,70

ТЕСЕprofil – Инструменты

Фиксирующий магнит ТЕСЕprofil

Для монтажа каркаса ТЕСЕprofil. Позволят временно зафиксировать два отрезка профиля без использования углового соединения.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9018012	1 шт.	15 шт.	1200 шт.	5,23

Шестигранный ключ ТЕСЕprofil

Для угловых соединений ТЕСЕprofil, размер SW 3.



арт.	К 1	€/шт.
9880007	1 шт.	4,69



Дренажные системы

TECEdrainprofile ДУШЕВОЙ ПРОФИЛЬ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
Душевые профили	152
Сифоны	155
Аксессуары	158

TECEdrainprofile – Душевые профили

Профиль для душа TECEdrainprofile


Душевой профиль для дренажа душа, устанавливается на плиточный клей над бетонной стяжкой и изоляцией.

Комплект поставки:

- Душевой профиль из нержавеющей стали, который можно обрезать по длине, с уклоном к центру для улучшения слива воды и самоочистения, материал 1.4301 (304)
- Душевой профиль можно обрезать до ≥ 500 мм
- Крышка профиля из нержавеющей стали с функцией нажатия для снятия руками, материал 1.4301 (304), прочность соответствует классу нагрузки K3 — максимальная испытанная нагрузка составляет 300 кг
- Соединительный элемент для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Зажимные элементы для простоты установки и надежного сцепления с плиточным клеем
- Для напольных покрытий от 8 до 25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа к стене при толщине облицовки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены

Дополнительно приобретается:

- Сифон TECEdrainprofile



Длина	Ширина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	сатин	670800	1 шт.	239,00
800 мм	55 мм	глянец	670810	1 шт.	267,00
900 мм	55 мм	сатин	670900	1 шт.	243,00
900 мм	55 мм	глянец	670910	1 шт.	275,00
1000 мм	55 мм	сатин	671000	1 шт.	248,00
1000 мм	55 мм	глянец	671010	1 шт.	285,00
1200 мм	55 мм	сатин	671200	1 шт.	272,00
1200 мм	55 мм	глянец	671210	1 шт.	315,00
1600 мм	55 мм	сатин	671600	1 шт.	429,00

Профиль для душа TECEdrainprofile с черным PVD покрытием

Душевой профиль для дренажа душа, устанавливается на плиточный клей над бетонной стяжкой и изоляцией.


Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, имеет уклон внутрь. Это улучшает слив воды и делает самоочистку более эффективной
- Душевой профиль можно обрезать до ≥ 500 мм
- Крышка с функцией нажатия для снятия руками, прочность соответствует классу К3 — максимальная испытанная нагрузка составляет 300 кг
- Душевой профиль и крышка из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), с цветным покрытием из PVD (хлорированный поливинилхлорид)
- Соединительный элемент для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Зажимные элементы для простоты установки и надежного сцепления с плиточным клеем
- Для напольных покрытий от 8 до 25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа к стене при толщине облицовки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены

Дополнительно приобретается:

- Сифон TECEdrainprofile

Длина	Ширина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	сатин	670821	1 шт.	630,00
900 мм	55 мм	сатин	670921	1 шт.	652,00
1000 мм	55 мм	сатин	671021	1 шт.	674,00
1200 мм	55 мм	сатин	671221	1 шт.	748,00



TECEdrainprofile – Душевые профили

Профиль для душа TECEdrainprofile с цветным PVD покрытием

Душевой профиль для дренажа душа, устанавливается на плиточный клей над бетонной стяжкой и изоляцией.


Варианты отделки из PVD (хлорированный поливинилхлорид) подходят по цвету к металлическим панелям смыва унитазов TECEsquare II, это актуальные предложения от ведущих производителей, в том числе от тех, которые выпускают коллекции hansgrohe / AXOR.

Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, с уклоном к центру для улучшения слива воды и самоочищения
- Душевой профиль можно обрезать до ≥ 500 мм
- Крышка с функцией нажатия для снятия руками, прочность соответствует классу К3 — максимальная испытанная нагрузка составляет 300 кг
- Душевой профиль и крышка из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), с цветным покрытием из PVD (хлорированный поливинилхлорид)
- Соединительные элементы для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Зажимные элементы для простоты установки и надежного сцепления с плиточным клеем
- Для напольных покрытий от 8 до 25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа к стене при толщине облицовки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены

Дополнительно приобретается:

- сифон TECEdrainprofile



Длина	Ширина	Цвет	Совместима с	арт.	К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	670801	1 шт.	630,00
800 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	670811	1 шт.	630,00
800 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670802	1 шт.	630,00
800 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670812	1 шт.	630,00
800 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670803	1 шт.	630,00
800 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670813	1 шт.	630,00
900 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	670901	1 шт.	652,00
900 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	670911	1 шт.	652,00
900 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670902	1 шт.	652,00
900 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670912	1 шт.	652,00
900 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670903	1 шт.	652,00
900 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670913	1 шт.	652,00
1000 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	671001	1 шт.	674,00
1000 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	671011	1 шт.	674,00
1000 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671002	1 шт.	674,00
1000 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671012	1 шт.	674,00
1000 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671003	1 шт.	674,00
1000 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671013	1 шт.	674,00
1200 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	671201	1 шт.	748,00
1200 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	671211	1 шт.	748,00
1200 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671202	1 шт.	748,00
1200 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671212	1 шт.	748,00
1200 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671203	1 шт.	748,00
1200 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671213	1 шт.	748,00


Сифон TECEdrainprofile "заниженный" DN 40 боковой слив*

Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке. Для горизонтального подсоединения канализационной трубы DN 40. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета SealSystem с защелкой для монтажа в композитной гидроизоляции в соответствии с DIN 18534.

- Минимальная монтажная высота 65 мм (от нижней кромки сифона до верхней поверхности бетонной стяжки)
- Производительность $\geq 0,48/\geq 0,56$ л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 30 мм
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой
- В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Кронштейны для монтажа на стене или на полу или комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат для основания трапа (опционально)



арт.	К 1	€/шт.
673001	1 шт.	254,00



TECEdrainprofile – Сифоны

Сифон TECEdrainprofile «стандартный» DN 50 боковой слив*


Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке. Для горизонтального подсоединения канализационной трубы DN 50. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой для монтажа в композитной гидроизоляции в соответствии с DIN 18534.

- Минимальная монтажная высота 95 мм (от нижней кромки сифона до верхней поверхности бетонной стяжки)
- Производительность $\geq 0,7 / \geq 0,8$ л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 50 мм
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой
- В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Кронштейны для монтажа на стене или на полу или комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат для основания трапа (опционально)

арт.	К 1	€/шт.
673002	1 шт.	254,00



Сифон TECEdrainprofile, «вертикальный», DN 50*

NEW



Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке. Для вертикального подсоединения дренажной линии DN 50. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета с защелкой с Seal System для подсоединения композитной гидроизоляции в соответствии с DIN 18534.

- Мин. установочная высота 47 мм (от нижней кромки сифона до верхней кромки бетонной стяжки)
- Производительность сифона $\geq 0,8 / \geq 1,2$ л/с (согласно EN 1253 при уровне воды на 10/20 мм выше крышки)
- Уровень гидрозатвора 50 мм
- Съёмный стакан гидрозатвора
- Встроенный в стяжку анкер
- Установленная на заводе гидроизоляционная манжета с защелкой Seal System
- Установлены готовые звукоизоляционные ленты
- Защитная крышка конструкции
- Скользящая/подвижная изоляция соединения с душевым профилем TECEdrainprofile и компенсации структурных допусков

Дополнительно приобретается:

- Кронштейны для монтажа на стене или на полу или комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат для основания трапа (опционально)

арт.		К 1	€/шт.
673003	NEW	1 шт.	220,00



TECEdrainprofile – Аксессуары

Комплект опор TECEdrainprofile

Монтажные опоры для сифона TECEdrainprofile для быстрого выравнивания по высоте и фиксации положения при установке. Диапазон регулировки для "стандартного" сифона 95–194 мм, для "заниженного" сифона 65-164 мм, для "вертикального" сифона 58-157 мм (расстояние от нижнего края опор до верхнего края сифона или верхнего края бесшовного пола).

Комплект поставки:

- 3 монтажные опоры с шумоизоляционным колпачком и крепежными элементами



арт.	К 1	К 2	€/Компл
674000	1 Компл	50 Компл	6,44

Кронштейны TECEdrainprofile для монтажа на стене или на полу

Комплект кронштейнов для фиксации всех сифонов TECEdrainprofile к стене или к полу. Для простой регулировки высоты и позиционирования при установке.

- Кронштейны можно демонтировать после обустройства стяжки и использовать повторно, если применяются для монтажа на стене.
- Регулируемое расстояние от стены составляет от 0 до 97/145 мм (от плоскости стены до передней части/центра сифона).
- Регулировка высоты при монтаже на полу 95–185 мм (от нижнего края опоры до верхнего края стяжки).



арт.	К 1	К 2	€/шт.
674001	1 шт.	18 шт.	23,40

Решетка для волос TECEdrainprofile

Решетка для волос из нержавеющей стали для монтажа в душевой профиль TECEdrainprofile. С функцией нажатия для снятия руками. Для одного душевого профиля требуется один комплект (состоящий из двух решеток для волос).



арт.	К 1	€/Компл
674002	1 Компл	39,90

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для укладки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109, приложение 2, от 11.1989 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Снижение ударного шума: $\Delta L_w = 20$ дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	58,00





Дренажные системы

TECEdrainline ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
Душевой канал прямой	164
Декоративные панели прямые	166
Угловой канал	171
Декоративные панели для углового канала	172
Канал для укладки натурального камня	173
Сифоны	174
Аксессуары	176

TECEdrainline – Душевой канал прямой

Душевой канал TECEdrainline, прямой, с гидроизоляционной лентой Seal System*

Прямой душевой канал для монтажа в бетонной стяжке, с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм

Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 150 мм




Видимая ширина после монтажа = 71 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»
- 148 мм сифон «максимальный»

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III



Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.	К 1	К 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600700	1 шт.	40 шт.	323,00
800 мм	811 мм	751 мм	600800	1 шт.	40 шт.	330,00
900 мм	911 мм	851 мм	600900	1 шт.	40 шт.	340,00
1000 мм	1011 мм	951 мм	601000	1 шт.	40 шт.	362,00
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601200	1 шт.	40 шт.	402,00
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601500	1 шт.	40 шт.	452,00

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

Душевой канал TECEdrainline, прямой для пристенного монтажа с гидроизоляционной лентой Seal System*

Прямой душевой канал с вертикальным фланцем для пристенного монтажа с для монтажа в бетонной стяжке с гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм

Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 124 мм

Видимая ширина после монтажа = 69 мм





Установочная высота до верхней кромки уровня чистового пола (в зависимости от сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»

Внимание: не совместим с сифоном «максимальный»!

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа под облицовку плиткой
- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III



Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.	K 1	K 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600701	1 шт.	32 шт.	338,00
800 мм	811 мм	751 мм	600801	1 шт.	32 шт.	354,00
900 мм	911 мм	851 мм	600901	1 шт.	32 шт.	368,00
1000 мм	1011 мм	951 мм	601001	1 шт.	32 шт.	370,00
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601201	1 шт.	32 шт.	413,00
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601501	1 шт.	32 шт.	464,00

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate II", прямая

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.

Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600772	1 шт.	168,00
800 мм	глянец	600872	1 шт.	189,00
900 мм	глянец	600972	1 шт.	210,00
1000 мм	глянец	601072	1 шт.	239,00
1200 мм	глянец	601272	1 шт.	273,00
1500 мм	глянец	601572	1 шт.	339,00

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", прямая

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.



Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!



Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600770	1 шт.	152,00
800 мм	глянец	600870	1 шт.	158,00
900 мм	глянец	600970	1 шт.	164,00
1000 мм	глянец	601070	1 шт.	183,00
1200 мм	глянец	601270	1 шт.	223,00
1500 мм	глянец	601570	1 шт.	279,00



Дизайн "plate II"



Дизайн "plate"



Стеклянная панель TECEdrainline для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline, из нержавеющей стали со стеклянной поверхностью, для установки в корпус канала. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ, три различных цветовых решения.


Примечание:

Заказ индивидуальной длины недоступен!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	Стекло зеленое	600790	1 шт.	482,00
700 мм	Стекло белое	600791	1 шт.	482,00
700 мм	Стекло черное	600792	1 шт.	482,00
800 мм	Стекло зеленое	600890	1 шт.	504,00
800 мм	Стекло белое	600891	1 шт.	504,00
800 мм	Стекло черное	600892	1 шт.	504,00
900 мм	Стекло зеленое	600990	1 шт.	527,00
900 мм	Стекло белое	600991	1 шт.	527,00
900 мм	Стекло черное	600992	1 шт.	527,00
1000 мм	Стекло зеленое	601090	1 шт.	548,00
1000 мм	Стекло белое	601091	1 шт.	548,00
1000 мм	Стекло черное	601092	1 шт.	548,00
1200 мм	Стекло зеленое	601290	1 шт.	585,00
1200 мм	Стекло белое	601291	1 шт.	585,00
1200 мм	Стекло черное	601292	1 шт.	585,00
1500 мм	Стекло зеленое	601590	1 шт.	715,00
1500 мм	Стекло белое	601591	1 шт.	715,00
1500 мм	Стекло черное	601592	1 шт.	715,00



Дизайн "glass"




Декоративная панель TECEdrainline "steel II", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600782	1 шт.	247,00
700 мм	сатин	600783	1 шт.	270,00
800 мм	глянец	600882	1 шт.	257,00
800 мм	сатин	600883	1 шт.	278,00
900 мм	глянец	600982	1 шт.	269,00
900 мм	сатин	600983	1 шт.	292,00
1000 мм	глянец	601082	1 шт.	308,00
1000 мм	сатин	601083	1 шт.	322,00
1200 мм	глянец	601282	1 шт.	365,00
1200 мм	сатин	601283	1 шт.	380,00
1500 мм	глянец	601582	1 шт.	464,00
1500 мм	сатин	601583	1 шт.	479,00



Дизайн "steel II"



TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Декоративная решетка TECEdrainline "basic", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
700 мм	глянец	600710	1 шт.	120,00
700 мм	сатин	600711	1 шт.	145,00
800 мм	глянец	600810	1 шт.	127,00
800 мм	сатин	600811	1 шт.	150,00
900 мм	глянец	600910	1 шт.	132,00
900 мм	сатин	600911	1 шт.	158,00
1000 мм	глянец	601010	1 шт.	150,00
1000 мм	сатин	601011	1 шт.	164,00
1200 мм	глянец	601210	1 шт.	190,00
1200 мм	сатин	601211	1 шт.	228,00
1500 мм	глянец	601510	1 шт.	247,00
1500 мм	сатин	601511	1 шт.	298,00


Декоративная решетка TECEdrainline "lines", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.


Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
700 мм	глянец	600720	SALE 1 шт.	187,00
700 мм	сатин	600721	SALE 1 шт.	227,00
800 мм	глянец	600820	SALE 1 шт.	197,00
800 мм	сатин	600821	SALE 1 шт.	234,00
900 мм	глянец	600920	SALE 1 шт.	214,00
900 мм	сатин	600921	SALE 1 шт.	257,00
1000 мм	глянец	601020	SALE 1 шт.	248,00
1000 мм	сатин	601021	SALE 1 шт.	297,00
1200 мм	глянец	601220	SALE 1 шт.	287,00
1200 мм	сатин	601221	SALE 1 шт.	348,00
1500 мм	глянец	601520	SALE 1 шт.	365,00
1500 мм	сатин	601521	SALE 1 шт.	447,00



Дизайн "basic"



Дизайн "lines"




Декоративная решетка TECEdrainline "drops"; нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.



Дизайн "drops"



Номинальная


длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600730	1 шт.	177,00
700 мм	сатин	600731	1 шт.	218,00
800 мм	глянец	600830	1 шт.	187,00
800 мм	сатин	600831	1 шт.	227,00
900 мм	глянец	600930	1 шт.	197,00
900 мм	сатин	600931	1 шт.	234,00
1000 мм	глянец	601030	1 шт.	229,00
1000 мм	сатин	601031	1 шт.	275,00
1200 мм	глянец	601230	1 шт.	269,00
1200 мм	сатин	601231	1 шт.	327,00
1500 мм	глянец	601530	1 шт.	348,00
1500 мм	сатин	601531	1 шт.	415,00

Декоративная решетка TECEdrainline "royal", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.



Дизайн "royal"



Номинальная

длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600740	SALE 1 шт.	247,00
700 мм	сатин	600741	SALE 1 шт.	297,00
800 мм	глянец	600840	SALE 1 шт.	257,00
800 мм	сатин	600841	SALE 1 шт.	308,00
900 мм	глянец	600940	SALE 1 шт.	260,00
900 мм	сатин	600941	SALE 1 шт.	327,00
1000 мм	глянец	601040	SALE 1 шт.	308,00
1000 мм	сатин	601041	SALE 1 шт.	365,00
1200 мм	глянец	601240	SALE 1 шт.	365,00
1200 мм	сатин	601241	SALE 1 шт.	447,00
1500 мм	глянец	601540	SALE 1 шт.	464,00
1500 мм	сатин	601541	SALE 1 шт.	563,00

TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Декоративная решетка TECEdrainline "quadratum", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая



Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, класс нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг.

Максимальное сопротивление скольжению босых ног на мокрой поверхности, класс С согласно DIN 51097 (для поверхности «сатин»).



Дизайн "quadratum"

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600750	1 шт.	247,00
700 мм	сатин	600751	1 шт.	297,00
800 мм	глянец	600850	1 шт.	257,00
800 мм	сатин	600851	1 шт.	308,00
900 мм	глянец	600950	1 шт.	269,00
900 мм	сатин	600951	1 шт.	327,00
1000 мм	глянец	601050	1 шт.	308,00
1000 мм	сатин	601051	1 шт.	365,00
1200 мм	глянец	601250	1 шт.	365,00
1200 мм	сатин	601251	1 шт.	447,00
1500 мм	глянец	601550	1 шт.	464,00
1500 мм	сатин	601551	1 шт.	563,00





Декоративная решетка TECEdrainline "organic", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг.



Дизайн "organic"

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600760	1 шт.	187,00
700 мм	сатин	600761	1 шт.	227,00
800 мм	глянец	600860	1 шт.	197,00
800 мм	сатин	600861	1 шт.	234,00
900 мм	глянец	600960	1 шт.	214,00
900 мм	сатин	600961	1 шт.	257,00
1000 мм	глянец	601060	1 шт.	248,00
1000 мм	сатин	601061	1 шт.	297,00
1200 мм	глянец	601260	1 шт.	287,00
1200 мм	сатин	601261	1 шт.	348,00
1500 мм	глянец	601560	1 шт.	365,00
1500 мм	сатин	601561	1 шт.	447,00



Угловой канал TECEdrainline с гидроизоляционной лентой Seal System*

Угловой душевой канал 90° для монтажа в бетонной стяжке с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Два отверстия для подсоединения сифонов
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 946 x 946, 1046 x 1046, ... мм

Видимая длина после монтажа = 878 x 878, 978 x 978, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 156 мм


Видимая ширина после монтажа = 76 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»
- 148 мм сифон «максимальный»

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- 2 сифона
- 2 комплекта установочных опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III



Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа L — 70 мм	арт.	K 1	K 2	€/шт.
900 x 900 мм	946 x 946 мм	878 x 878 мм	610900**	1 шт.	9 шт.	723,00
1000 x 1000 мм	1046 x 1046 мм	978 x 978 мм	611000**	1 шт.	9 шт.	753,00
1200 x 1200 мм	1246 x 1246 мм	1178 x 1178 мм	611200**	1 шт.	9 шт.	814,00

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказа с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Декоративные панели для углового канала

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", для углового душевого канала 90°

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3, из двух частей. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной резины.

Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
900 x 900 мм	глянец	6 10970*	1 шт.	385,00
1000 x 1000 мм	глянец	6 11070*	1 шт.	425,00
1200 x 1200 мм	глянец	6 11270*	1 шт.	505,00



Дизайн "plate"

Декоративная панель TECEdrainline "steel II" нержавеющая сталь, глянец, для углового душевого канала 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по запросу!

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
900 x 900 мм	глянец	6 10982*	1 шт.	548,00
1000 x 1000 мм	глянец	6 11082*	1 шт.	602,00
1200 x 1200 мм	глянец	6 11282*	1 шт.	663,00



Дизайн "steel II"

Декоративная решетка TECEdrainline "basic" нержавеющая сталь, глянец, для углового душевого канала 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по запросу!

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
900 x 900 мм	глянец	6 10910*	1 шт.	257,00
1000 x 1000 мм	глянец	6 11010*	1 шт.	287,00
1200 x 1200 мм	глянец	6 11210*	1 шт.	348,00



Дизайн "basic"

TECEdrainline – Канал для укладки натурального камня

Душевой канал TECEdrainline под облицовку натуральным камнем с гидроизоляционным комплектом Seal System и основой для камня из нержавеющей стали в комплекте*

Прямой душевой канал и основа для укладки камня TECEdrainline для монтажа в бетонной стяжке с облицовкой крупной кафельной плиткой или плитами натурального камня, с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System, для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Основа для укладки камня выполнена из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), для установки в корпус канала
- Уплотнения

Минимальная высота установки (без декоративной панели) до верхней плоскости канала:

- 52 мм сифон «вертикальный»
- 61,5 мм сифон «низкий»
- 87 мм сифон «заниженный»
- 112 мм сифон «стандартный»
- 140 мм сифон «максимальный»


Размер лотка длина x ширина: (L — 87 мм) x 68 мм

Ширина непрерывной щели по периметру слива: 6–8 мм (см. чертёж справа)

Дополнительно приобретается:

- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

Примечание: декоративная решетка "steel II" доступна в качестве заказной панели; любые другие типы декоративных панелей (основа для плитки, стеклянные панели, декоративные решетки) не подходят!



Номинальная длина	Общая длина L	Длина основы для укладки камня L — 89	Длина лотка L — 87	арт.	К 1	К 2	€/шт.
700 мм	735 мм	646 мм	648 мм	650700	1 шт.	40 шт.	673,00
800 мм	835 мм	746 мм	748 мм	650800	1 шт.	40 шт.	724,00
900 мм	935 мм	846 мм	848 мм	650900	1 шт.	40 шт.	774,00
1000 мм	1035 мм	946 мм	948 мм	651000	1 шт.	40 шт.	824,00
1200 мм	1235 мм	1146 мм	1148 мм	651200	1 шт.	40 шт.	924,00
1500 мм	1535 мм	1446 мм	1448 мм	651500**	1 шт.	20 шт.	1.075,00

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

* Информацию о системе Seal System можно найти на сайте www.sealsystem.net.

** Срок поставки по запросу

TECEdrainline – Сифоны

Сифон TECEdrainline «низкий» DN 40 боковой слив

Сифон TECEdrainline низкий для душевого канала, образующий поворотное соединение в корпусе канала, боковое соединение с канализационной трубой DN 40, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 68,5 мм
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм


Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,5/0,6 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,5/0,6 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,5/0,6 л/с

Внимание!

Ввиду низкой высоты монтажа в зоне слива невозможно обеспечить достаточное покрытие бетонной стяжкой. Поэтому для предотвращения растрескивания рекомендуется использовать только плитку большого размера и армирование.

Не предназначен для использования с инвалидными колясками!



арт.	К 1	К 2	€/шт.
650004	1 шт.	320 шт.	41,30


Сифон TECEdrainline «заниженный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 95 мм
- Пониженный уровень гидрозатвора = 25 мм

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,8/0,8 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с



арт.	К 1	К 2	€/шт.
650000	1 шт.	270 шт.	41,30


Сифон TECEdrainline «стандартный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 120 мм
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно EN 1253

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,8/0,9 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с



арт.	К 1	К 2	€/шт.
650001	1 шт.	210 шт.	41,30


Сифон TECEdrainline «максимальный» DN 70 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 70, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 148 мм
- Уровень гидрозатвора = 60 мм согласно EN 1253 > 50 мм

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 1,2/1,4 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 1,2/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,1/1,2 л/с



арт.	К 1	К 2	€/шт.
650002	1 шт.	75 шт.	56,00


Сифон TECEdrainline «вертикальный» DN 50

Сифон TECEdrainline вертикальный для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, вертикальное соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Минимальная установочная высота от верхней плоскости душевого канала до нижнего края опорной пластины канала = 67 мм
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно EN 1253
- Диаметр отверстия в перекрытии = 130 мм

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 1,3/1,3 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 1,3/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,2/1,2 л/с



арт.	К 1	К 2	€/шт.
650003	1 шт.	175 шт.	48,10


TECEdrainline – Аксессуары

Комплект опор TECEdrainline

Комплект опор для облегчения регулировки высоты и выравнивания корпуса канала и фиксации положения во время сборки корпуса.

Комплект поставки:

- 4 установочные опоры включая звукоизоляционные колпачки и крепежные элементы



Тип	арт.	К 1	К 2	€/Компл
94-142 мм	660003	1 Компл	45 Компл	27,50
139-187 мм	660004	1 Компл	30 Компл	30,30

Решетка для волос ТЕСЕ для душевых каналов


Решетка из нержавеющей стали для волос для установки в дренажный канал.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660005	1 шт.	10 шт.	15,10

Стакан с мембраной для сифонов TECEdrainline

Пластиковый погружной стакан с внутренней мембраной для предотвращения пересыхания гидрозатвора и распространения неприятного запаха и паразитов (гидрозатвор с мембраной создает двойной барьер).



Тип	Н	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Для сифона «низкий»	24 мм	660015	1 шт.	150 шт.	10,00
Для сифона «заниженный»	45 мм	660016	1 шт.	100 шт.	10,90
Для сифонов «максимальный» и «вертикальный»	94 мм	660017	1 шт.	100 шт.	11,70
Для сифона «стандартный»	74 мм	660018	1 шт.	100 шт.	11,00

Гидроизоляционная лента Seal System для TECEdrainline*

Самоклеющаяся бутиловая гидроизоляционная лента с покрытием для гидроизоляции душевых каналов TECEdrainline. Для наклеивания непосредственно на фланцы душевого канала из нержавеющей стали. С покрытием для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции.

Ширина рулона: 100 мм



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660019	3,9 шт.	31,2 шт.	10,70

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для укладки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109, приложение 2, от 11.1989 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Снижение ударного шума: $\Delta L_w = 20$ дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	58,00





Дренажные системы

TECEdrainpoint S ТОЧЕЧНЫЕ ТРАПЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2022

	Страница
Трапы	182
Сифоны	186
Верхние части трапов	193
Решетки	197
Аксессуары	199
Производительность сифонов	202

TECEdrainpoint S – Трапы

Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.


Комплект поставки:

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50.
- Удерживающая кромка.
- Со съёмным стаканом гидрозатвора.
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть с решеткой из пластика (АБС), уплотнительное кольцо
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой полированной нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, класс нагрузки К3 (несущая способность 300 кг)

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	38,50

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110, низкий с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110 горизонтальный, низкий DN 50.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Производительность от 0,62 до 0,98 л/с
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	51,00

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120, стандартный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный, стандартный DN 50, испытан согласно EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- С универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тннутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	51,00

TECEdrainpoint S – Трапы

Трап дренажный TECEdrainpoint S 130, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 130 вертикальный DN 50, испытан согласно EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус сифона DN 50 вертикальный пластиковый (PP)
- С универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС) и уплотняющим кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S, материал 1.4301 (304), размер 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)

Производительность трапа согласно EN 1253 при уровне воды на 10/20 мм выше решетки:


- При минимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,36 л/с
- При максимальной высоте верхней части трапа: 0,70/1,56 л/с

В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Необходимое отверстие для сверла: Диаметр — 120 мм

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	46,80

Трап дренажный TECEdrainpoint S 114, низкий, с установленной на заводе гидроизоляционной манжетой Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 114 горизонтальный, «низкий» — DN 50, со звукоизоляционным монтажным элементом, верхняя часть трапа с пластиковой рамкой решетки и установленной на заводе манжетой Seal System.

Комплект поставки:


- Корпус сифона DN 50, горизонтальный, «низкий», пластиковый (PP)
- С фланцем для соединения с зажимным фланцевым соединением
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Со съёмным 2-ступенчатым стаканом гидрозатвора с мембраной
- Установочный звукоизолирующий элемент из EPS (пенополистирол) с крепежными элементами к бетонному полу
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС) с установленной на заводе манжетой с Seal System для соединения с композитной гидроизоляцией согласно DIN 18534
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размер 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (несущая способность до 300 кг)
- Шаблон-заглушка из EPS (пенополистирол) для верхней части трапа на время заливки стяжки
- Для напольных покрытий от 8 до 25 мм (включая клеевой слой)

Производительность согласно EN 1253 при высоте воды 10/20 мм над решеткой:

- при минимальной высоте верхней части трапа: 0,47/0,54 л/с
- при максимальной высоте верхней части трапа: 0,65/0,88 л/с

Дополнительно приобретается:

- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту.



арт.	К 1	€/шт.
3601104	1 шт.	109,00

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, низкий, с универсальным фланцем Seal System*

TECEdrainpoint S DN 50, Сифон дренажный низкий горизонтальный, пластиковый (PP).

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с


В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа гидроизоляции:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3601400	1 шт.	33,00

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, для террасы, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 для террасы или балкона, горизонтальный, низкий, пластиковый (PP).

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Без гидрозатвора

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,66/1,22 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,50/1,51 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3601401	1 шт.	30,30

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, стандартный, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно EN 1253

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с


В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3601500	1 шт.	30,30

* Информацию о системе Seal System можно найти на сайте www.sealsystem.net.

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S DN 50 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), протестирован в соответствии с EN 1253.

- С универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно EN 1253

Производительность трапа согласно EN 1253 при уровне воды на 10/20 мм выше решетки:

- При минимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,36 л/с
- При максимальной высоте верхней части трапа: 0,70/1,56 л/с

В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.


Необходимое отверстие для сверла: Диаметр — 120 мм

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3601600	1 шт.	28,90

Сифон TECEdrainpoint S DN 70, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 70 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С боковым входом DN 50 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно EN 1253

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,62/1,22 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,87/1,74 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3603500	1 шт.	35,80

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 70, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S DN 70 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), протестирован в соответствии с EN 1253.

- С универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно EN 1253

Производительность трапа согласно EN 1253 при уровне воды на 10/20 мм выше решетки:

- При минимальной высоте верхней части трапа: 0,47/1,81 л/с
- При максимальной высоте верхней части трапа: 0,63/1,84 л/с

В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.


Необходимое отверстие для сверла: Диаметр — 122 мм

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3603600	1 шт.	33,00

Сифон TECEdrainpoint S DN 100, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 100 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С боковым входом DN 50 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно EN 1253

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,90/1,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,86/2,03 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3607500	1 шт.	38,50

* Информацию о системе Seal System можно найти на сайте www.sealsystem.net.

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 100, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S DN 100 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), протестирован в соответствии с EN 1253.

- С универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно EN 1253

Производительность трапа согласно EN 1253 при уровне воды на 10/20 мм выше решетки:

- При минимальной высоте верхней части трапа: 0,76/1,42 л/с
- При максимальной высоте верхней части трапа: 0,80/2,10 л/с

В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.


Необходимое отверстие для сверла: Диаметр — 132 мм

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.





арт.	К 1	€/шт.
3607600	1 шт.	35,80

Основа для плитки TECEdrainpoint S, 100 мм, из нержавеющей стали, без рамки

Комплект состоит из верхней части трапа под облицовку плиткой и безрамочной основы под облицовку плиткой, 100 x 100 мм.

- Наружный диаметр = 110 мм
- Высота = 1 мм (походит для кафельной плитки и натурального камня любой толщины)
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Безрамочная основа под облицовку плиткой из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 91 x 91 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660016	1 шт.	39,90

Основа для плитки TECEdrainpoint S "plate", 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из основы для укладки плитки 142 x 142 мм и рамки основы с удлинительным элементом.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 23–118 мм
- Внутренняя высота вставки под облицовку плиткой = 10,5 мм
- Рамка из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Основа для укладки плитки из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660011	1 шт.	61,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 100 мм, в пластиковой рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 100 x 100 мм и рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–92 мм
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660001	1 шт.	27,50

TECEdrainpoint S – Верхние части трапов

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 100 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 100 x 100 мм и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660002	1 шт.	51,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 100 мм, с фиксаторами, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 100 x 100 мм с фиксаторами и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)
- Два винта с потайной головкой




арт.	К 1	€/шт.
3660009	1 шт.	71,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, в пластиковой рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 142 x 142 мм и рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–92 мм
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660003	1 шт.	28,90

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 142 x 142 мм и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660004	1 шт.	55,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, с фиксаторами, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 142 x 142 мм с фиксаторами и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)
- Два винта с потайной головкой




арт.	К 1	€/шт.
3660010	1 шт.	78,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", 100 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Верхняя часть трапа с рамкой решетки из нержавеющей стали и декоративная решетка "quadratum" 100 x 100 мм.

- Верхняя часть трапа из пластика (ABS)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулировка высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка "quadratum" из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)
- Оценка сопротивления скольжению босых ног на мокрой поверхности, группа В, согласно DIN 51097




арт.	К 1	€/шт.
3660007	1 шт.	95,00

TECEdrainpoint S – Верхние части трапов

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Верхняя часть трапа с рамкой решетки из нержавеющей стали и декоративная решетка "quadratum" 142 x 142 мм.

- Верхняя часть трапа из пластика (ABS)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулировка высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка "quadratum" из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)
- Оценка сопротивления скольжению босых ног на мокрой поверхности, группа B, согласно DIN 51097




арт.	К 1	€/шт.
3660008	1 шт.	178,00

Удлинитель трапа TECEdrainpoint S, с универсальным фланцем Seal System*

Верхняя часть сифона из пластика с универсальным фланцем из пластика (PP) для композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения.

- С универсальным фланцем для соединения с композитной гидроизоляцией в соответствии с DIN 18534 или с фланцевым соединением
- Уплотнительное кольцо в комплекте
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулировка высоты = 12–95 мм




арт.	К 1	€/шт.
3660005	1 шт.	19,30



Удлинитель TECEdrainpoint S без фланца

Удлинитель верхней части трапа из пластика (АБС).

- С уплотнительным кольцом
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 14–95 мм




арт.	К 1	€/шт.
3660006	1 шт.	11,70

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм, с фиксаторами

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, тянущая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304), с фиксаторами.

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)
- В комплекте два винта с потайной головкой и саморезные резьбовые втулки




арт.	К 1	€/шт.
3665000	1 шт.	20,60

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм, с фиксаторами

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, тянущая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304), с фиксаторами.

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)
- В комплекте два винта с потайной головкой и саморезные резьбовые втулки




арт.	К 1	€/шт.
3665001	1 шт.	26,10

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, тянущая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3665002	1 шт.	10,90

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, тянущая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3665003	1 шт.	19,30

TECEdrainpoint S – Решетки

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", нержавеющая сталь, 100 мм

Декоративная решетка "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, изготовленная из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)
- Оценка сопротивления скольжению босых ног на мокрой поверхности, группа B, согласно DIN 51097




арт.	К 1	€/шт.
3665006	1 шт.	88,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", нержавеющая сталь, 150 мм

Декоративная решетка "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, изготовленная из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)
- Оценка сопротивления скольжению босых ног на мокрой поверхности, группа B, согласно DIN 51097



арт.	К 1	€/шт.
3665009	1 шт.	150,00



Гидроизоляционная манжета TECEdrainpoint S Seal System для композитных гидроизоляционных материалов*

Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения трапов TECEdrainpoint S со слоем композитной гидроизоляции

Комплект поставки:

- РР-полотно (верхняя и нижняя часть) и внутренняя гидроизоляционная пленка из ПЭ
- Размеры = 480 x 480 мм

арт.	К 1	€/шт.
3690004	1 шт.	19,30



Монтажный комплект с прижимным фланцем TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь

Монтажный комплект с прижимным фланцем для гидроизоляции сифонов TECEdrainpoint S.

Комплект поставки:

- Прижимной фланец из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), с готовым круглым отверстием
- Гидроизоляционное кольцо из пористой резины
- Шесть винтов из нержавеющей стали

арт.	К 1	€/шт.
3690003	1 шт.	39,90



Гидроизоляционная пленка EPDM, обрезаемая по месту, для зажимных фланцевых соединений TECEdrainpoint S



Гидроизоляционная манжета для трапов TECEdrainpoint S для соединения битумной мембраны, листов полимерно-битумной мембраны или гидроизоляционных листов EPDM путем приклеивания горячим воздухом или приклеивания по всей площади. Гидроизоляционная манжета устанавливается на универсальный фланец с помощью монтажного комплекта с прижимным фланцем.

- Материал: EPDM с армированием стеклотканью, нижняя сторона со слоем полимер-цементного битума и покрытием из мелкого кварца
- Размеры = 500 x 500 мм
- Толщина материала = 3,1 мм
- Производитель: Phoenix Restrict MB

Дополнительно приобретается:

- Монтажный комплект с прижимным фланцем (арт. 3690003)

арт.	К 1	€/шт.
3690006	1 шт.	51,00



Механический затвор от запахов TECEdrainpoint S

Механический затвор с маятниковой заслонкой для сифонов TECEdrainpoint S как барьер от запаха и паразитов. Подходит для установки во все сифоны TECEdrainpoint S.


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3695007	1 шт.	60 шт.	21,90



TECEdrainpoint S – Аксессуары

Стакан гидрозатвора с мембраной TECEdrainpoint S


Погружной стакан с мембраной для трапов TECEdrainpoint S, пластиковый (PP) с внутренней мембраной для предотвращения пересыхания гидрозатвора и распространения неприятного запаха и паразитов; гидрозатвор с мембраной создают двойной барьер. Может использоваться для замены стаканов гидрозатвора всех дренажных трапов TECEdrainpoint S.



Тип	H	арт.	К 1	€/шт.
Для трапа DN 50, низкого	50 мм	3695002	1 шт.	10,20
Для трапов DN 50 стандартных и вертикальных и DN 70	83 мм	3695005	1 шт.	12,20
Для трапов DN 100	117 мм	3695006	1 шт.	12,60

Решетка для волос для трапа TECEdrainpoint S

Решетка пластиковая для установки в трап TECEdrainpoint S.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3690005	1 шт.	60 шт.	8,80

Комплект опор со звукоизолирующими прокладками для сифонов TECEdrainpoint S

Комплект опор для сифонов TECEdrainpoint S с универсальным фланцем Seal System для регулирования высоты и крепления на этапе монтажа до окончательной отделки.

Регулировочный диапазон от нижнего края опор до верхнего края универсального фланца: 64–165 мм

В комплекте 4 опоры для трапа с шумопоглощающим элементом и крепежными элементами.



арт.	К 1	К 2	€/Компл
3690007	1 Компл	10 Компл	31,60

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для укладки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109, приложение 2, от 11.1989 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Снижение ударного шума: $\Delta L_w = 20$ дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)





арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	58,00

Производительность сифонов TECEdrainpoint S

(в л/с согласно DIN EN 1253)

Наименование сифона (артикул)	Декоративная решетка или основа для плитки (артикул)	при минимальной высоте монтажа решетки (1)		при максимальной высоте монтажа решетки (2)	
		уровень воды над решеткой			
		10 мм	20 мм	10 мм	20 мм
DN 50 низкий (3601400)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 (3601500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 вертикальный (3601600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 для террас и балконов (3601401)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 горизонтальный (3603500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 вертикальный (3603600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 горизонтальный (3607500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 вертикальный (3607600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20



арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
600700	-	1	40	-	164
600701	-	1	32	-	165
600710	-	1	-	-	168
600711	-	1	-	-	168
600720	SALE	1	-	-	168
600721	SALE	1	-	-	168
600730	-	1	-	-	169
600731	-	1	-	-	169
600740	SALE	1	-	-	169
600741	SALE	1	-	-	169
600750	-	1	-	-	170
600751	-	1	-	-	170
600760	-	1	-	-	170
600761	-	1	-	-	170
600770	-	1	-	-	166
600772	-	1	-	-	166
600782	-	1	-	-	167
600783	-	1	-	-	167
600790	-	1	-	-	167
600791	-	1	-	-	167
600792	-	1	-	-	167
600800	-	1	40	-	164
600801	-	1	32	-	165
600810	-	1	-	-	168
600811	-	1	-	-	168
600820	SALE	1	-	-	168
600821	SALE	1	-	-	168
600830	-	1	-	-	169
600831	-	1	-	-	169
600840	SALE	1	-	-	169
600841	SALE	1	-	-	169
600850	-	1	-	-	170
600851	-	1	-	-	170
600860	-	1	-	-	170
600861	-	1	-	-	170
600870	-	1	-	-	166
600872	-	1	-	-	166
600882	-	1	-	-	167
600883	-	1	-	-	167
600890	-	1	-	-	167
600891	-	1	-	-	167
600892	-	1	-	-	167
600900	-	1	40	-	164
600901	-	1	32	-	165
600910	-	1	-	-	168
600911	-	1	-	-	168
600920	SALE	1	-	-	168
600921	SALE	1	-	-	168
600930	-	1	-	-	169
600931	-	1	-	-	169

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
600940	SALE	1	-	-	169
600941	SALE	1	-	-	169
600950	-	1	-	-	170
600951	-	1	-	-	170
600960	-	1	-	-	170
600961	-	1	-	-	170
600970	-	1	-	-	166
600972	-	1	-	-	166
600982	-	1	-	-	167
600983	-	1	-	-	167
600990	-	1	-	-	167
600991	-	1	-	-	167
600992	-	1	-	-	167
601000	-	1	40	-	164
601001	-	1	32	-	165
601010	-	1	-	-	168
601011	-	1	-	-	168
601020	SALE	1	-	-	168
601021	SALE	1	-	-	168
601030	-	1	-	-	169
601031	-	1	-	-	169
601040	SALE	1	-	-	169
601041	SALE	1	-	-	169
601050	-	1	-	-	170
601051	-	1	-	-	170
601060	-	1	-	-	170
601061	-	1	-	-	170
601070	-	1	-	-	166
601072	-	1	-	-	166
601082	-	1	-	-	167
601083	-	1	-	-	167
601090	-	1	-	-	167
601091	-	1	-	-	167
601092	-	1	-	-	167
601200	-	1	40	-	164
601201	-	1	32	-	165
601210	-	1	-	-	168
601211	-	1	-	-	168
601220	SALE	1	-	-	168
601221	SALE	1	-	-	168
601230	-	1	-	-	169
601231	-	1	-	-	169
601240	SALE	1	-	-	169
601241	SALE	1	-	-	169
601250	-	1	-	-	170
601251	-	1	-	-	170
601260	-	1	-	-	170
601261	-	1	-	-	170
601270	-	1	-	-	166
601272	-	1	-	-	166

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница	арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
601282	-	1	-	-	167	660003	-	1	45	-	176
601283	-	1	-	-	167	660004	-	1	30	-	176
601290	-	1	-	-	167	660005	-	1	10	-	176
601291	-	1	-	-	167	660015	-	1	150	-	176
601292	-	1	-	-	167	660016	-	1	100	-	176
601500	-	1	40	-	164	660017	-	1	100	-	176
601501	-	1	32	-	165	660018	-	1	100	-	176
601510	-	1	-	-	168	660019	-	3,9	31,2	-	176
601511	-	1	-	-	168	670800	-	1	-	-	152
601520	SALE	1	-	-	168	670801	-	1	-	-	154
601521	SALE	1	-	-	168	670802	-	1	-	-	154
601530	-	1	-	-	169	670803	-	1	-	-	154
601531	-	1	-	-	169	670810	-	1	-	-	152
601540	SALE	1	-	-	169	670811	-	1	-	-	154
601541	SALE	1	-	-	169	670812	-	1	-	-	154
601550	-	1	-	-	170	670813	-	1	-	-	154
601551	-	1	-	-	170	670821	-	1	-	-	153
601560	-	1	-	-	170	670900	-	1	-	-	152
601561	-	1	-	-	170	670901	-	1	-	-	154
601570	-	1	-	-	166	670902	-	1	-	-	154
601572	-	1	-	-	166	670903	-	1	-	-	154
601582	-	1	-	-	167	670910	-	1	-	-	152
601583	-	1	-	-	167	670911	-	1	-	-	154
601590	-	1	-	-	167	670912	-	1	-	-	154
601591	-	1	-	-	167	670913	-	1	-	-	154
601592	-	1	-	-	167	670921	-	1	-	-	153
610900	-	1	9	-	171	671000	-	1	-	-	152
610910	-	1	-	-	172	671001	-	1	-	-	154
610970	-	1	-	-	172	671002	-	1	-	-	154
610982	-	1	-	-	172	671003	-	1	-	-	154
611000	-	1	9	-	171	671010	-	1	-	-	152
611010	-	1	-	-	172	671011	-	1	-	-	154
611070	-	1	-	-	172	671012	-	1	-	-	154
611082	-	1	-	-	172	671013	-	1	-	-	154
611200	-	1	9	-	171	671021	-	1	-	-	153
611210	-	1	-	-	172	671200	-	1	-	-	152
611270	-	1	-	-	172	671201	-	1	-	-	154
611282	-	1	-	-	172	671202	-	1	-	-	154
650000	-	1	270	-	174	671203	-	1	-	-	154
650001	-	1	210	-	174	671210	-	1	-	-	152
650002	-	1	75	-	175	671211	-	1	-	-	154
650003	-	1	175	-	175	671212	-	1	-	-	154
650004	-	1	320	-	174	671213	-	1	-	-	154
650700	-	1	40	-	173	671221	-	1	-	-	153
650800	-	1	40	-	173	671600	-	1	-	-	152
650900	-	1	40	-	173	673001	-	1	-	-	155
651000	-	1	40	-	173	673002	-	1	-	-	156
651200	-	1	40	-	173	673003	NEW	1	-	-	157
651500	-	1	20	-	173	674000	-	1	50	-	158
660001	-	1	16	-	159, 177, 201	674001	-	1	18	-	158

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
674002	-	1	-	-	158
3601050	-	1	10	-	182
3601100	-	1	10	-	182
3601104	-	1	-	-	185
3601200	-	1	10	-	183
3601300	-	1	10	-	184
3601400	-	1	-	-	186
3601401	-	1	-	-	186
3601500	-	1	-	-	187
3601600	-	1	-	-	188
3603500	-	1	-	-	189
3603600	-	1	-	-	190
3607500	-	1	-	-	191
3607600	-	1	-	-	192
3660001	-	1	-	-	193
3660002	-	1	-	-	194
3660003	-	1	-	-	194
3660004	-	1	-	-	195
3660005	-	1	-	-	196
3660006	-	1	-	-	196
3660007	-	1	-	-	195
3660008	-	1	-	-	196
3660009	-	1	-	-	194
3660010	-	1	-	-	195
3660011	-	1	-	-	193
3660016	-	1	-	-	193
3665000	-	1	-	-	197
3665001	-	1	-	-	197
3665002	-	1	-	-	197
3665003	-	1	-	-	197
3665006	-	1	-	-	198
3665009	-	1	-	-	198
3690003	-	1	-	-	199
3690004	-	1	-	-	199
3690005	-	1	60	-	200
3690006	-	1	-	-	199
3690007	-	1	10	-	200
3695002	-	1	-	-	200
3695005	-	1	-	-	200
3695006	-	1	-	-	200
3695007	-	1	60	-	199
9000000	-	18	630	1890	138
9010002	-	30	240	5400	138
9010003	-	10	30	-	146
9010009	-	5	50	-	147
9018002	-	6	30	-	146
9018011	-	2	10	-	146
9018012	-	1	15	1200	148
9020033	-	1	10	-	141
9020034	-	1	10	-	141

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9020036	-	1	2	-	144
9020038	-	1	-	-	142
9020039	SALE	1	-	-	142
9020040	-	1	10	-	143
9020041	-	1	10	-	143
9021019	-	50	200	400	139
9030002	-	10	60	240	138
9030011	-	5	15	60	138
9030013	-	2	10	-	138
9030017	-	1	-	-	147
9030024	-	1	10	-	126
9030028	-	1	-	-	107
9040001	-	10	30	-	146
9040004	-	10	30	-	146
9041029	-	1	-	-	107
9041306	-	1	10	60	140
9041308	-	1	30	-	123
9042003	-	1	-	-	105, 145
9042005	-	1	10	-	145
9042008	-	1	10	-	95
9042010	-	1	10	-	94
9042011	-	1	10	-	94
9042012	-	1	10	-	94
9042013	-	1	10	-	94
9042016	-	1	10	-	94
9042017	-	1	10	-	94
9042018	-	1	10	-	94
9140000	-	4	20	-	147
9150000	-	1	-	-	143
9200010	-	1	10	60	110, 117, 127
9221011	-	1	-	-	126
9240100	-	1	10	-	61
9240125	-	1	10	-	61
9240126	-	1	10	-	61
9240140	-	1	10	-	61
9240200	-	1	10	-	61
9240225	-	1	10	-	61
9240226	-	1	10	-	61
9240240	-	1	10	-	61
9240253	-	1	10	-	61
9240254	-	1	10	-	61
9240310	-	1	10	-	54
9240311	-	1	10	-	54
9240312	-	1	10	-	54
9240314	-	1	10	-	54
9240320	-	1	10	-	54
9240321	-	1	10	-	54
9240322	-	1	10	-	54
9240324	-	1	10	-	54
9240350	-	1	-	-	55

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240351	-	1	-	-	55
9240352	-	1	-	-	55
9240353	-	1	-	-	55
9240354	-	1	-	-	56
9240355	-	1	-	-	56
9240356	-	1	-	-	57
9240357	-	1	-	-	57
9240360	-	1	-	-	58
9240361	-	1	-	-	55
9240362	-	1	-	-	55
9240365	-	1	10	-	54
9240366	-	1	10	-	54
9240400	-	1	10	-	59
9240401	-	1	10	-	59
9240402	-	1	10	-	59
9240403	-	1	10	-	59
9240405	-	1	10	-	59
9240407	-	1	10	-	59
9240410	-	1	10	-	44, 48, 59
9240411	-	1	10	-	44, 48, 59
9240412	-	1	10	-	44, 48, 59
9240415	-	1	10	-	44, 48, 59
9240416	-	1	10	-	50
9240417	-	1	10	-	59
9240431	-	1	10	-	50
9240432	-	1	10	-	50
9240433	-	1	10	-	50
9240434	-	1	10	-	50
9240440	-	1	10	-	50
9240441	-	1	10	-	50
9240442	-	1	-	-	50, 76
9240443	-	1	-	-	52
9240451	-	1	-	-	52
9240452	-	1	-	-	52
9240453	-	1	-	-	52
9240454	-	1	-	-	52
9240455	-	1	-	-	52
9240461	-	1	-	-	51
9240462	-	1	-	-	51
9240463	-	1	-	-	51
9240464	-	1	-	-	51
9240465	-	1	-	-	51
9240600	SALE	1	10	-	48
9240612	-	1	10	-	47
9240613	-	1	10	-	47
9240614	-	1	10	-	47
9240615	-	1	10	-	47
9240616	-	1	10	-	47
9240617	-	1	10	-	47
9240618	-	1	10	-	46

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240619	-	1	10	-	46
9240625	SALE	1	10	-	48
9240626	SALE	1	10	-	48
9240627	SALE	1	10	-	48
9240643	-	1	10	-	40, 43, 45, 49, 60
9240644	-	1	20	-	39, 42, 45, 49, 60
9240645	-	1	10	-	40, 43, 45, 49, 60
9240646	-	1	20	-	39, 42, 45, 49, 60
9240647	-	1	20	-	39, 42, 45, 49, 60
9240648	-	1	20	-	39, 42, 45, 49, 60
9240649	-	1	20	-	39, 42, 45, 49, 60
9240650	-	1	10	-	47
9240651	SALE	1	10	-	47
9240652	SALE	1	10	-	47
9240653	SALE	1	10	-	47
9240654	-	1	10	-	47
9240655	-	1	10	-	47
9240656	-	1	10	-	47
9240657	-	1	10	-	47
9240658	-	1	10	-	47
9240659	-	1	10	-	47
9240660	-	1	10	-	47
9240663	-	1	10	-	46
9240664	-	1	10	-	46
9240665	-	1	10	-	46
9240666	-	1	10	-	46
9240667	-	1	10	-	46
9240668	-	1	10	-	46
9240669	-	1	10	-	46
9240670	SALE	1	10	-	47
9240671	-	1	10	-	47
9240672	SALE	1	10	-	47
9240673	SALE	1	10	-	47
9240674	-	1	10	-	47
9240675	-	1	10	-	47
9240676	SALE	1	10	-	47
9240677	SALE	1	10	-	47
9240678	-	1	10	-	47
9240679	-	1	10	-	47
9240683	SALE	1	10	-	47
9240684	SALE	1	10	-	46
9240685	SALE	1	10	-	47
9240730	-	1	10	-	44
9240731	-	1	10	-	44
9240732	-	1	10	-	44

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240733	-	1	10	-	44
9240734	-	1	10	-	44
9240735	-	1	10	-	44
9240800	-	1	10	-	42
9240801	-	1	10	-	42
9240802	-	1	10	-	42
9240803	-	1	10	-	42
9240804	-	1	10	-	42
9240805	-	1	10	-	42
9240806	-	1	10	-	42
9240807	-	1	10	-	42
9240808	-	1	10	-	42
9240809	-	1	10	-	42
9240830	-	1	10	-	41
9240831	-	1	10	-	41
9240832	-	1	10	-	41
9240833	-	1	10	-	41
9240834	-	1	10	-	41
9240836	-	1	10	-	41
9240837	-	1	10	-	41
9240838	-	1	10	-	41
9240839	-	1	10	-	41
9240840	-	1	10	-	41
9240841	-	1	10	-	41
9240920	-	1	10	-	48
9240921	-	1	10	-	48
9240922	-	1	10	-	48
9240924	-	1	10	-	48
9240925	-	1	10	-	48
9240926	-	1	10	-	48
9240927	-	1	10	-	48
9240950	-	1	-	-	62, 111, 127
9240960	-	1	-	-	38
9240961	-	1	-	-	38
9240970	SALE	1	-	-	39
9240971	-	1	-	-	39
9242018	-	1	-	-	68
9242019	-	1	-	-	68
9242020	-	1	-	-	68
9242021	-	1	-	-	68
9242022	-	1	-	-	68
9242023	-	1	-	-	68
9242024	-	1	-	-	68
9242025	-	1	-	-	68
9242026	-	1	-	-	68
9242027	-	1	-	-	68
9242028	-	1	-	-	68
9242029	-	1	-	-	68
9242031	-	1	-	-	69
9242032	-	1	-	-	69


арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9242034	-	1	-	-	69
9242035	-	1	-	-	69
9242036	-	1	-	-	69
9242037	-	1	-	-	69
9242038	-	1	-	-	69
9242039	-	1	-	-	69
9242040	-	1	-	-	71
9242041	-	1	-	-	71
9242042	-	1	-	-	71
9242043	-	1	-	-	69
9242044	-	1	-	-	69
9242050	-	1	10	-	70
9242051	-	1	10	-	70
9242054	-	1	10	-	70
9242055	-	1	10	-	70
9242060	-	1	10	-	67
9242061	-	1	10	-	67
9242062	-	1	10	-	67
9242063	-	1	10	-	67
9242070	-	1	10	-	66
9242071	-	1	10	-	66
9242100	-	1	15	-	81
9242101	SALE	1	15	-	81
9242126	-	1	15	-	81
9242140	-	1	15	-	81
9242310	-	1	15	-	77
9242311	-	1	15	-	77
9242312	-	1	15	-	77
9242314	-	1	15	-	77
9242350	-	1	10	-	78
9242351	-	1	10	-	78
9242352	-	1	10	-	78
9242353	-	1	10	-	78
9242354	-	1	10	-	78
9242355	-	1	10	-	78
9242356	-	1	10	-	78
9242357	-	1	10	-	78
9242400	-	1	15	-	80
9242401	-	1	15	-	80
9242402	-	1	15	-	80
9242403	-	1	15	-	80
9242405	-	1	15	-	80
9242406	-	1	15	-	80
9242407	-	1	15	-	80
9242431	-	1	15	-	76
9242432	-	1	15	-	76
9242433	-	1	15	-	76
9242434	-	1	15	-	76
9242435	-	1	15	-	76
9242600	-	1	15	-	75

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9242601	SALE	1	15	-	75
9242625	-	1	15	-	75
9242626	-	1	15	-	75
9242627	-	1	15	-	75
9242640	SALE	1	15	-	75
9242646	-	1	40	-	73, 75, 80
9242647	-	1	40	-	73, 75, 80
9242648	-	1	40	-	73, 75, 80
9242649	-	1	40	-	73, 75, 80
9242650	-	1	15	-	74
9242651	SALE	1	15	-	74
9242652	SALE	1	15	-	74
9242653	SALE	1	15	-	74
9242654	-	1	15	-	74
9242655	-	1	15	-	74
9242656	-	1	15	-	74
9242657	-	1	15	-	74
9242658	-	1	15	-	74
9242659	-	1	15	-	74
9242660	-	1	15	-	74
9242661	-	1	15	-	74
9242662	SALE	1	15	-	74
9242663	-	1	15	-	74
9242800	-	1	15	-	72
9242801	-	1	15	-	72
9242802	-	1	15	-	72
9242803	-	1	15	-	72
9242804	-	1	15	-	72
9242805	-	1	15	-	72
9242806	-	1	15	-	72
9242807	-	1	15	-	72
9242808	-	1	15	-	72
9242809	-	1	15	-	72
9242810	-	1	10	-	72
9242811	-	1	10	-	72
9242812	-	1	10	-	72
9242813	-	1	10	-	72
9242814	-	1	10	-	72
9300291	-	1	10	60	91
9300302	-	1	10	60	90
9300344	-	1	10	60	92
9300379	-	1	10	60	96
9300380	-	1	10	60	97
9300381	-	1	10	60	93
9300500	-	1	10	-	98
9310000	-	1	10	60	99
9310018	-	1	10	60	100
9320008	-	1	10	60	102
9320013	-	1	10	60	101
9330000	-	1	10	60	103

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9330005	-	1	10	60	104
9360000	-	1	10	60	105, 145
9370021	-	1	-	-	125
9370040	-	1	-	-	125
9370300	-	1	10	60	122
9370500	-	1	10	-	124
9380001	-	1	5	-	106
9380002	-	1	-	-	106
9380003	-	1	5	-	107
9380004	-	1	-	-	107
9380013	-	1	-	-	106
9380014	-	1	15	-	105
9380300	-	1	20	-	105
9380301	-	1	20	-	106
9500393	-	1	16	-	116
9600100	-	1	6	12	22
9600200	-	1	6	12	23
9600400	-	1	6	12	24
9650000	-	1	20	-	25
9650001	-	1	20	-	25
9650002	-	1	10	-	25
9650003	-	1	10	-	25
9650004	-	1	20	-	25
9650005	-	1	20	-	25
9650100	-	1	20	-	26
9650101	-	1	20	-	26
9650102	-	1	20	-	27
9650103	-	1	20	-	27
9650104	-	1	20	-	27
9650105	-	1	20	-	26
9650106	-	1	20	-	26
9650107	-	1	20	-	27
9650108	-	1	20	-	27
9650109	-	1	20	-	26
9650110	-	1	20	-	26
9660000	-	1	-	-	28
9660001	-	1	-	-	28
9660002	-	1	-	-	28
9700200	-	1	4	8	12
9700204	-	1	6	-	13
9700600	-	1	4	-	14
9810003	-	1	-	-	58, 79
9810004	SALE	1	-	-	58, 79
9810012	-	1	-	-	38, 53
9820030	-	1	-	-	62
9820055	-	1	-	-	112, 129
9820057	-	1	30	-	108, 117, 126
9820078	-	1	-	-	108
9820095	-	1	-	-	82
9820126	-	1	-	-	108

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9820127	-	1	-	-	108
9820128	-	1	-	-	146
9820134	-	1	-	-	108
9820136	-	1	10	-	108, 126
9820181	-	1	-	-	62
9820214	-	1	-	-	108, 117, 126
9820223	-	1	-	-	111, 128
9820305	-	1	-	-	108, 117, 126
9820317	-	1	-	-	108
9820337	-	1	-	-	29, 112, 118, 128
9820353	-	1	10	240	28, 111, 118, 128, 134
9820354	-	1	-	-	39
9820389	-	1	10	120	118, 134
9820394	-	1	-	-	112, 128
9820461	-	1	-	-	146
9820462	-	1	-	-	146
9820464	-	1	-	-	15
9820499	-	1	-	-	112, 118
9820561	-	1	-	-	112, 129
9820588	-	1	-	-	111
9880007	-	1	-	-	148
9880036	-	1	-	-	109
9880037	-	1	-	-	109
9880046	-	1	-	-	14, 110, 117
9880047	-	1	-	-	14, 127
9880052	-	1	-	-	109
9880054	-	1	-	-	109
9880056	-	1	10	60	15, 110
9880066	-	1	-	-	15
9880073	-	1	10	-	109, 117, 126



Больше информации:
www.tece.ru

ООО «ТЕСЕ Системс»
Т 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru